

ELENCO ARREDI DA INTERNO PER I NIDI LA NUVOLE E SEMIDIMELA SEZIONE ITALIANA E SLOVENA

ATRIO / ACCOGLIENZA (35,63 MQ)
INGRESSO NIDI SEMIDIMELA ITA E SLO (67 bambini)
Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
1	PORTAOMBRELLI – DA FISSARE	RASTRELLIERA PORTA-OMBRELLI A FORMA SEMICIRCOLARE REALIZZATA IN ACCIAIO INOX, VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE; DOTATA DI VASCHETTA RACCOGLI GOCCE ESTRAIBILE IN LAMIERA ZINCATA. CAPIENZA 25 OMBRELLI.	90x25x50h	PZ	1
2	LAVAGNA MAGNETICA BIANCA CON CORNICE	LAVAGNA IN LAMINATO MAGNETICA CON CORNICE IN LEGNO MASSICCIO LUCIDATO AL NATURALE. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO.	120x90h	PZ	1
3	TAVOLINO A PARETE CON GAMBA DI APPOGGIO	PIANO IN MULTISTRATO DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO, SPESSORE MM. 0,9, COLORE BIANCO MAGNOLIA, IGNIFUGO DI CLASSE 1. COMPLETO DI GAMBA IN LEGNO, PARTI IN LEGNO VERNICIATE AL NATURALE CON VERNICE IGNIFUGA DI CLASSE 1. FISSAGGIO A PARETE INCLUSO.	100x47,5x74h	PZ	1
4	CESTINO GETTA CARTE, CAPACITÀ 16,5 LITRI	REALIZZATO IN POLIPROPILENE ANTIURTO E LAVABILE, CON BORDI ROVESCIAITI PER AGEVOLARE LA PRESA E IL TRASPORTO	Diam.31x32,5h	PZ	1
5	OROLOGIO A PARETE	OROLOGIO AL QUARZO CON NUMERI NERI, SFONDO BIANCO, CORNICE BLU – COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO	Diam. 30	PZ	1
6	PORTADEPLIANT DA PARETE 3 SCOMPARTI	PORTADEPLIANT DA PARETE IN PLASTICA ANTIURTO SATINATA MODULARE 3 TASCHE FORMATO A4 – COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO	24x15x57h	PZ	2
7	POLTRONA ADULTI	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO ECOPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOL E AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANN O UMIDO, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	55x65x40/70h	PZ	1
8	ARMADIETTI SPOGLIATOIO SOVRAPPOSTI 16 POSTI 8 ANTE, CON SUPPORTO PLEXIGLASS PORTAFOTO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. DOTATO DI 8 VANI CON 16 APPENDIABITI E 8 CASELLE SUPERIORI, SUPPORTO PLEXIGLASS PORTAFOTO (N. 2 PER ANTA)	138x41x148h	PZ	4
9	ARMADIETTI SPOGLIATOIO SOVRAPPOSTI 8 POSTI 4 ANTE, CON SUPPORTO PLEXIGLASS PORTAFOTO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. DOTATO DI 4 VANI CON 8 APPENDIABITI E 4 CASELLE SUPERIORI, SUPPORTO PLEXIGLASS PORTAFOTO (N. 2 PER ANTA)	70x41x148h	PZ	1
10	PANCHETTA OVALE MORBIDA	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO ECOPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOL E AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANN O UMIDO, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	100x30x25h	PZ	6

STANZA I PIANO (23,72 MQ)
ACCOGLIENZA LA NUVOLE (15+2)
Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
11	FASCIATOIO CON SCALETTA A SCOMPARSA COMPLETO DI PORTAROTOLO	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 18 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. UN ANTA BATTENTE E UNA CON SCALETTA A SCOMPARSA INCORPORATA, IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. RIPIANI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. PIANO FASCIATOIO DOTATO DI 3 SPONDINE, INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA IGNIFUGA CLASSE 1. RIVESTIMENTO ESTERNO IN MATERIALE PLASTICO, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, LAVABILE, IGNIFUGO CLASSE 1.IM. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. COMPLETO DI PORTAROTOLO.	100x74x96h	PZ	1
12	POLTRONA ADULTI	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO ECOPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOL E AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANN O UMIDO, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	55x65x40/70h	PZ	1
13	CESTINO GETTA CARTE, CAPACITÀ 16,5 LITRI	REALIZZATO IN POLIPROPILENE ANTIURTO E LAVABILE, CON BORDI ROVESCIAITI PER AGEVOLARE LA PRESA E IL TRASPORTO	Diam.31x32,5h	PZ	1
14	LAVAGNA MAGNETICA BIANCA CON CORNICE	LAVAGNA IN LAMINATO MAGNETICA CON CORNICE IN LEGNO MASSICCIO LUCIDATO AL NATURALE. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO. LARGHEZZA MASSIMA 90 CM.	Max 90x120h	PZ	1
15	ARMADIETTI SPOGLIATOIO 6 POSTI 3 ANTE, CON SUPPORTO PLEXIGLASS PORTAFOTO DOPPIO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. DOTATO DI 3 VANI CON 6 APPENDIABITI E 3 CASELLE SUPERIORI, SUPPORTO PLEXIGLASS PORTAFOTO (N. 2 PER ANTA)	104x41x114h	PZ	3
16	PANCHETTA OVALE MORBIDA	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO ECOPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOL E AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANN O UMIDO, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	100x30x25h	PZ	4

ARREDI LA NUVOLA

STANZA PT (35,62 MQ)
PRANZO/LABORATORIO MEDIO GRANDI (15+2)
Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
17	TAVOLO RETTANGOLARE	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBLAGIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE.	128x64x40h	PZ	3
18	SEGGIOLINA PLURIUSO NIDO	STRUTTURA PORTANTE IN TORNITI DI MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATO AL NATURALE, CON PIOLI DI COLLEGAMENTO IN MASSELLO DI FAGGIO. SEDILE E SCHIENALE IN LEGNO MULTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE MINIMO MM 8 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI.	33x35x17/21/3 3h	PZ	18
19	SGABELLO BASSO SU RUOTE PER EDUCATRICI CON SCHIENALINO	STRUTTURA PORTANTE A 5 RAZZE REALIZZATA IN TUBOLARE DI FERRO SEZIONE MM 20 CURVATO E VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE. SEDILE ROTONDO IN LEGNO MULTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE MINIMO MM 15 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. SU RUOTE	DIAM. 30 x 28/58h	PZ	2
20	ARMADIO ALTO A DUE ANTE CON SERRATURA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41xh190	PZ	1
21	ARMADIO CON DUE ANTE SOTTO E PORTA VASCHETTE SOPRA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41xh150	PZ	1
22	VASCHETTE CON COPERCHIO	CASSETTE IN PLASTICA TRASPARENTE COMPLETE DI COPERCHIO TRASPARENTE E COPPIA DI BINARI CON FERMOCORSA PER IL MOBILE DI CUI ALLA POSIZIONE PRECEDENTE	31x38x15h	PZ	12
23	ARMADIO 2 ANTE IN BASSO – 2 VANI A GIORNO SOPRA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41x150h	PZ	1
24	ARMADIO CON ANTE SOPRA E CASELLARIO A 6 VANI SOTTO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41xh150	PZ	1
25	CONTENITORE IN TESSUTO PER MOBILE POS. PRECEDENTE	CONTENITORE IN TESSUTO DECORI CAPACITÀ 32 L. L: 32 CM - L: 32 CM. REALIZZATO IN TESSUTO 65% POLIESTERE, 35% COTONE, 200 G/M² CON IMBOITTITURA IN SCHIUMA. LAVAGGIO A 30 °C. COLORI A SCELTA: ROSSO/ARANCIONE - BLU/BLU CHIARO - ARANCIONE/ARANCIONE CHIARO – VERDE/VERDE CHIARO.	32x32x32h	PZ	3
26	CASSETTINA IN LEGNO PER CASELLARIO	REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATO DI BETULLA, SPESSORE MM 3 PER IL FONDO E MM 12 PER LE SPALLETTE LATERALI, VERNICIATO AL NATURALE E PRIVO DI SPIGOLI VIVI.	31x33x25h	PZ	3
27	CAVALLETTO BIFRONTA PER PITTURA VERTICALE	STRUTTURA IN LEGNO MASSELLO. PANNELLI E TAVOLETTA INFERIORE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MINIMO MM.12 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI.	75x75x105h	PZ	2
28	CARRELLO PORTACOLORI CON RIPIANI ESTRAIBILI	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. DOTATO DI 2 RIPIANI ESTRAIBILI MONTATI SU GUIDE E REALIZZATI IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO.	85x50x60h	PZ	2
29	CONTENITORE PORTAFOGLI VERTICALE SU RUOTE	STRUTTURA E RIPIANI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM.15 LUCIDATO AL NATURALE, BORDI A VISTA ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. DOTATO DI 5 SCOMPARTIMENTI PER FOGLI FINO A 100X70. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO.	110x40x80h	PZ	1

STANZA I PIANO (47,52 MQ)
SONNO/PSICOMOTRICITA' MEDIO GRANDI (15+2)
Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
30	BRANDINA NIDO CON CONTRASSEGNO PER IL NOME	BRANDINA IMPILABILE STRUTTURA TUBULARE IN ALLUMINIO, ANGOLI SMUSSATI, PIEDINI RESISTENTI AD INCASTRO PER CONSENTIRE LA SOVRAPPOSIZIONE DI PIÙ BRANDINE. SOTTO OGNI ANGOLO VI È UN FORO CHE PERMETTE DI AGGIUNGERE DELLE RUOTE ALL'ULTIMA BRANDINA CONSENTENDO UN FACILE E PRATICO STOCCAGGIO. TELA LAVABILE ATOSSICA, IGNIFUGA, TRASPIRANTE. <u>COMPRESO IL CONTRASSEGNO PER IL NOME.</u>	130x55x11h	PZ	17
31	CARRELLO PORTA BRANDINE CON RUOTE	CARRELLO IN ACCIAIO CON RUOTE PIROETTANTI PER BRANDINE NIDO	130x55x11h	PZ	2
32	CERATA PER BRANDINA	TELO SALVABAGNATO C/ANGOLI X BRANDINA, TESSUTO IN SPUGNA PURO COTONE 100% GR/MQ 180/190 CON SPALMATURA IN PVC AD ALTA RESISTENZA, IMPERMEABILE. LAVABILE IN LAVATRICE A 40° PER BRANDINA	MISURE BRANDINA	PZ	51

33	LENZUOLINO A SACCO PER BRANDINA	LENZUOLO A SACCO PER BRANDINA CON 4 ELASTICI AGLI ANGOLI, COLORE BIANCO, REALIZZATO IN COTONE 100%, LAVABILE A 40° PER BRANDINA	MISURE BRANDINA	PZ	51
34	TRAPUNTA PER BRANDINA	ESTERNO 100% COTONE 125 g/m², imbottitura in fibre di POLIESTERE 180 g/m². LAVABILE LAVATRICE 40° - FANTASIE VARIE (DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE)	MISURE BRANDINA	PZ	51
35	LAMPADA TAVOLO RICARICABILE, PALLA LED RGB MULTICOLORE	LAMPADA DA TAVOLO A LED MULTICOLORE RGB RICARICABILE A FORMA DI SFERA. POTENZA: MIN 2 W - COLORE DELLA LUCE: RGBW DIMMERABILE - MATERIALE DEL CORPO: POLIETILENE O PLASTICA PE - PROTEZIONE IP: IP65 - BATTERIA RICARICABILE: MIN 1100 MAH - CERTIFICATA: CE - CLASSE ENERGETICA: A+ - INCLUSO TELECOMANDO IR E ALIMENTATORE PER LA RICARICA	Diam. 25 x24h	PZ	1
36	CUSCINONE	INTERNO IN MICROGRANULI DI POLIESTERE O FALDA. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.1M, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	120x120x25h	PZ	2
37	CUSCINO IMBOTTITO	INTERNO IN MICROGRANULI DI POLIESTERE O FALDA. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.1M, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	60x60x12h	PZ	3
38	ARMADIO ALTO A DUE ANTE CON SERRATURA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41xh190	PZ	1
39	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' - SCALETTA, SCHUSS, PONTE + SEMICILINDRO, CONCA, SALITA (UNO PER TIPO)	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.1M. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.1M, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	60x60x30h	PZ	5
40	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' - CUBO DI RACCORDO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.1M. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.1M, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	60x60x30h	PZ	1
41	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' - ONDA	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.1M. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.1M, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	60x60x30h	PZ	1
42	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' - QUADRETTO BASSO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.1M. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.1M, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	60x60x10h	PZ	1
43	MATERASSINO DA PAVIMENTO	RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, FONDO ANTISCIVOLO, PRIVO DI PVC, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. COMPLETAMENTE SFODERABILE CON CERNIERA PROTETTA, LAVABILE IN LAVATRICE A 30 °. INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA. (COLORI E FANTASIE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE)	180x120x3h	PZ	2
44	CARRELLO PER ATTREZZATURE SPECIALI	STRUTTURA CON MONTANTI IN LEGNO MASSELLO SEZIONE MM 45X45 LUCIDATI AL NATURALE, FASCIE DI CONTENIMENTO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 15, LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANI IN MULTISTRATO DI BETULLA SPESSORE MIN. MM 6, MANIGLIONI LATERALI IN TORNITO MASSELLO DA MM 15 FINITURA LACCATA OPACA ANTIGRAFFIO. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO.	100x60x75h	PZ	1
45	ATTREZZATURA PSICOMOTORIA	COMPOSIZIONE PER IL CARRELLO DELLA POSIZIONE PRECEDENTE: N. 10 CONI IN PLASTICA CON FORI, N. 40 BASTONI IN MATERIALE PLASTICO DI VARIE LUNGHEZZE, N. 20 PALLE IN SPUGNA E N. 10 PALLE RITMICHE IN PLASTICA DI VARI DIAMETRI, N. 3 CONFEZIONI DI 4 TAGLI DI CORDE, N. 10 CERCHI IN MATERIALE PLASTICO, N. 1 PALLA MEDICA IN GOMMA KG. 1. COLORI VARI	VARIE	PZ	1
46	TAPPETO TRETTFORD	TAPPETO IN TRETTFORD NATURALE CANETTATO PELO RASO, IGNIFUGO CLASSE 1, DOTATO DI FONDO ANTISCIVOLO. FACILMENTE LAVABILE, IGIENICO, IGNIFUGO. COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE	200x200	PZ	1

STANZA I PIANO (47,52 MQ)

STANZA ATTIVITA' (15+2)

Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
47	TAVOLO RETTANGOLARE	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE.	128x64x40h	PZ	1
48	TAVOLO QUADRATO	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE.	65x65x42h	PZ	3
49	SEGGIOLINA PLURIUSO NIDO	STRUTTURA PORTANTE IN TORNITI DI MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATO AL NATURALE, CON PIOLI DI COLLEGAMENTO IN MASSELLO DI FAGGIO. SEDILE E SCHIENALE IN LEGNO MULTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE MINIMO MM 8 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI.	33x35x17/21/33h	PZ	18
50	SPECCHIO IMBOTTITO	SPECCHIO CON CORNICE IMBOTTITA, IGNIFUGO DI CLASSE 11M, ANTIMACCHIA, VETRO DI SICUREZZA, COLORE DELLA CORNICE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE	150x100h	PZ	1

51	PANCHETTA RETTANGOLARE MORBIDA	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO ECOPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	100x30x25h	PZ	4
52	PANCHETTA QUADARTA MORBIDA	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO ECOPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	30x30x25h	PZ	1
53	TAPPETO TRETTFORD	TAPPETO IN TRETTFORD NATURALE CANETTATO PELO RASO, IGNIFUGO CLASSE 1, DOTATO DI FONDO ANTISCIVOLO. FACILMENTE LAVABILE, IGIENICO, IGNIFUGO. COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE	200x200	PZ	1
54	CUSCINO IMBOTTITO IN TESSUTO	IMBOTTITURA IN POLIURETANO ESPANSO DENSITA' MIN KG 27/MC E/O FALDA IGNIFUGHI CLASSE 1IM, FODERA IN TESSUTO ROBUSTO E RESISTENTE IGNIFUGO DI CLASSE 1, SFODERABILE E LAVABILE.	40x40x10h	PZ	4
55	MOBILE A GIORNO SU RUOTE 2 VANI E SCHIENA PORTALIBRI	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA PORTALIBRI. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO.	104x41x80h	PZ	2
56	ARMADIO CON ANTE SOPRA E DUE VANI APERTI SOTTO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41x150	PZ	1
57	ARMADIO CON ANTE SOPRA E CASELLARIO A 6 VANI SOTTO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41x150	PZ	1
58	CONTENITORE IN TESSUTO PER MOBILE POS. PRECEDENTE	CONTENITORE IN TESSUTO DECORI CAPACITÀ 32 L. L: 32 CM - L: 32 CM. REALIZZATO IN TESSUTO 65% POLIESTERE, 35% COTONE, 200 G/M² CON IMBOTTITURA IN SCHIUMA. LAVAGGIO A 30 °C. COLORI A SCELTA: ROSSO/ARANCIONE - BLU/BLU CHIARO - ARANCIONE/ARANCIONE CHIARO - VERDE/VERDE CHIARO.	32x32x32h	PZ	3
59	CASSETTINA IN LEGNO PER CASELLARIO	REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATO DI BETULLA, SPESSORE MM 3 PER IL FONDO E MM 12 PER LE SPALLETTE LATERALI, VERNICIATO AL NATURALE E PRIVO DI SPIGOLI VIVI.	31x33x25h	PZ	3
60	MOBILE GIOCO CUCINA CON LAVELLO	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO. COMPLETO DI SPORTELLO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL CON FINESTRELLA TRASPARENTE PER GIOCO DEL FORNO. COMPLETO DI FUOCHI DELLA CUCINA E LAVELLO.	75x42x54h	PZ	1
61	ANGOLARE CURVO DI RACCORDO	ANGOLARE CURVO DI RACCORDO PER MOBILE CUCINA CON LAVELLO - STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL	per mobile cucina con lavello	PZ	1
62	MOBILE GIOCO CREDENZA	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO.	75x40x54h da accostare all'angolare curvo	PZ	1
63	MOBILE GIOCO FRIGORIFERO	STRUTTURA E PIANI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO. COMPLETO DI SPORTELLO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL CON MANIGLIA.	a completamento della cucina	PZ	1
64	GIOCO LETTINO BAMBOLA	STRUTTURA IN LEGNO MASSICCIO O IN LEGNO MULTISTRATI, LUCIDATO AL NATURALE.	MISURE NIDO	PZ	1
65	GIOCO PASSEGGINO	STRUTTURA IN LEGNO MASSICCIO O IN LEGNO MULTISTRATI, LUCIDATO AL NATURALE CON TELA COLORATA	MISURE NIDO	PZ	2
66	GIOCO ASSE DA STIRO	STRUTTURA IN LEGNO MASSICCIO O IN LEGNO MULTISTRATI, LUCIDATO AL NATURALE e/o COLORATO ATOSSICO.	MISURE NIDO	PZ	1
67	MOBILE GIOCO MERCATINO	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO SUPERIORE IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL. COMPLETO DI MINIMO 2 PIANI INCLINATI CON DIVISORI PER L'ESPOSIZIONE DELLA MERCE. TELAIO DELLA ALZATA REALIZZATO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO CON TENDALINO IN ROBUSTA TELA DI COTONE SULLA SOMMITÀ.	120x50x142h (dimensioni indicative)	PZ	1
68	MOBILE 9 VANI A GIORNO (CASELLARIO)	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	104x41x114h	PZ	1
69	CONTENITORE IN TESSUTO PER MOBILE POS. PRECEDENTE	CONTENITORE IN TESSUTO DECORI CAPACITÀ 32 L. L: 32 CM - L: 32 CM. REALIZZATO IN TESSUTO 65% POLIESTERE, 35% COTONE, 200 G/M² CON IMBOTTITURA IN SCHIUMA. LAVAGGIO A 30 °C. COLORI A SCELTA: ROSSO/ARANCIONE - BLU/BLU CHIARO - ARANCIONE/ARANCIONE CHIARO - VERDE/VERDE CHIARO.	32x32x32h	PZ	6
70	CASSETTINA IN LEGNO PER CASELLARIO	REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATO DI BETULLA, SPESSORE MM 3 PER IL FONDO E MM 12 PER LE SPALLETTE LATERALI, VERNICIATO AL NATURALE E PRIVO DI SPIGOLI VIVI.	31x33x25h	PZ	3

STANZA I PIANO (23,72 MQ)

BAGNO MEDIO GRANDI LA NUVOLA (15+2)

Elenco arredi


Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
------	-------------	-------------------	------------------	------	-------

71	FASCIATOIO CON SCALETTA A SCOMPARSA COMPLETO DI PORTAROTOLO	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 18 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. UN ANTA BATTENTE E UNA CON SCALETTA A SCOMPARSA INCORPORATA, IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. RIPIANI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. PIANO FASCIATOIO DOTATO DI 3 SPONDINE, INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA IGNIFUGA CLASSE 1. RIVESTIMENTO ESTERNO IN MATERIALE PLASTICO, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, LAVABILE, IGNIFUGO CLASSE 1.IM. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. COMPLETO DI PORTAROTOLO.	100x74x96h	PZ	2
72	PENSILE 4 CASELLINE PER PANNOLINI E PRODOTTI CAMBIO	STRUTTURA E RIPIANI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MINIMO MM.15 LUCIDATO AL NATURALE CON VERNICE ATOSSICA, BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI. SCHIENA A VISTA SPESSORE MINIMO MM.6 IN NOBILITATO. COMPRESO IL FISSAGGIO AL MURO CON IDONEA FERRAMENTA.	75x22x37,5h	PZ	4
73	CONTENITORE IGENICO MAXI PER PANNOLINI	CONTENITORE IGENICO MAXI PER PANNOLINI CON MANIGLIE UTILIZZABILE CON SACCHETTI DI PLASTICA TRADIZIONALI – CAPIENZA 75 PANNOLINI	92h	PZ	2
74	CESTINO GETTA CARTE, CAPACITÀ 16,5 LITRI	REALIZZATO IN POLIPROPILENE ANTIURTO E LAVABILE, CON BORDI ROVESCIATI PER AGEVOLARE LA PRESA E IL TRASPORTO	Diam.31x32,5h	PZ	2
75	PANCHETTA OVALE MORBIDA	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO ECOPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOL E AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANNO UMIDO, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	100x30x25h	PZ	3
76	ARMADIO ALTO PER N. 20 VASCHE TTE	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	70x41x190h	PZ	1
77	VASCHE TTE CON COPERCHIO	CASSETTE IN PLASTICA TRASPARENTE COMPLETE DI COPERCHIO TRASPARENTE E COPPIA DI BINARI CON FERMOCORSA PER IL MOBILE DI CUI ALLA POSIZIONE PRECEDENTE	31x38x15h	PZ	20

ARREDI SEMIDIMELA

LATTANTI PT (35,62 MQ)
PRANZO/ATTIVITA' (15+2)
Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
78	TAVOLO PAPP A – A SEMICERCHIO NIDO	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE.	Minimo 140x90x40h massimo 150x120x42h	PZ	1
79	SEGGIOLONE IN LEGNO	STRUTTURA IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO, PIANO DI SEDUTA E SCHIENALE IN LEGNO MULTISTRATO LUCIDATO E VERNICIATO AL NATURALE CON BRACCIOLI E SPONDINA DI CONTENIMENTO. PIEDINI DI APOGGIO ANTISCIVOLO.	Misure indicative 43x49h63h seduta 31h	PZ	5
80	IMBOTTITURA E CINTURINO PER SEGGIOLONE	REALIZZATO IN POLIURETANO ESPANSO E RIVESTITO IN SIMILPELLE COLORATA E LAVABILE. IGNIFUGO DI CLASSE 1 IM PER SEGGIOLONE DELLA POSIZIONE PRECEDENTE	PER SEGGIOLONE	PZ	5
81	RIDUTTORE PER SEGGIOLONE (ULTERIORE ALL'IMBOTTITURA)	REALIZZATO IN POLIURETANO ESPANSO E RIVESTITO IN SIMILPELLE COLORATA E LAVABILE. IGNIFUGO DI CLASSE 1 IM PER SEGGIOLONE	PER SEGGIOLONE	PZ	5
82	TAVOLO RETTANGOLARE	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE.	128x64x40h	PZ	3
83	SEGGIOLINA CON BRACCIOLI	STRUTTURA IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO, MONTANTI E I TRAVERSI SEZIONE MM 32X32, PIANO DI SEDUTA A DOGHE, SCHIENALE A FORMA ANATOMICA SEZIONE MM 90X20. BRACCIOLI DI CONTENIMENTO NON SPORGENTI DAL PROFILO DELLA STRUTTURA PORTANTE. PIEDINI DI APOGGIO ANTISCIVOLO.	34x30x47h – seduta 22	PZ	18
84	IMBOTTITURA PER SEGGIOLINA CON BRACCIOLI	REALIZZATO IN POLIURETANO ESPANSO E RIVESTITO IN SIMILPELLE COLORATA E LAVABILE. IGNIFUGO DI CLASSE 1 IM PER SEDIA DELLA POSIZIONE PRECEDENTE	26x29x25h – bracciolo 13h	PZ	18
85	CINGHIETTE PER SEGGIOLINA CON BRACCIOLI	CINGHIE DI CONTENIMENTO GIOVITA CON SPARTIGAMBE. COMPLETE DI ELEMENTI DI FISSAGGIO ALLA SEGGIOLINA CON BRACCIOLI		PZ	18
86	SGABELLO BASSO SU RUOTE PER EDUCATRICI CON SCHIENALINO	STRUTTURA PORTANTE A 5 RAZZE REALIZZATA IN TUBOLARE DI FERRO SEZIONE MM 20 CURVATO E VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE. SEDILE ROTONDO IN LEGNO MULTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE MINIMO MM 15 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. SU RUOTE	DIAM. 30 x 28/58h	PZ	4
87	PARETE DIVISORIA FISSATA A PARETE SU UN LATO	STRUTTURA REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MIN MM.18, LUCIDATURA AL NATURALE, BORDI ARROTONDATI. TELAI LATERALI IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO ARROTONDATO E LUCIDATO AL NATURALE. COMPOSIZIONE UN PANNELLO DIVISORIO CUCU' ED UNO PIENO CON FINITURA SENSORIALE NELLA PARTE INTERNA E DECORATIVA SULL'ALTRA – UNA PARTE FISSATA A MURO	200x100h	PZ	1
88	SPECCHIO IMBOTTITO	SPECCHIO CON CORNICE IMBOTTITA, IGNIFUGO DI CLASSE 1IM, ANTIMACCHIA, VETRO DI SICUREZZA, COLORE DELLA CORNICE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE	150x100h	PZ	1
89	BASTONE CORRIMANO – PER SPECCHIO IMBOTTITO	BASTONE CORRIMANO IN TORNITO DI LEGNO DIAMETRO MM 25 LUCIDATO AL NATURALE CON SUPPORTI PER L'APPLICAZIONE A MURO. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO	180	PZ	1
90	TAPPETO MORBIDO UNIBILE CON VELCRO	IMBOTTITURA IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOL E AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. FONDO ANTISCIVOLO UNIBILI FRA LORO CON VELCRO A FORMARE UN QUADRATO DA 2MT X 2MT	200x100x3h	PZ	2

91	MOBILE BASSO CON RUOTE	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI. PARTI IN LEGNO VERNICIATE AL NATURALE CON VERNICE IGNIFUGA DI CLASSE 1.	75x37,5x75h + ruote	PZ	3
92	CONTENITORE PER GIOCHI MORBIDO 	REALIZZATO IN SCHIUMA E TELA RIVESTITA. COLORI: ARANCIONE/ARANCIONE CHIARO O BLU CHIARO/BLU O VERDE/VERDE CHIARO. CON I LATI STACCABILI CHE PERMETTONO DI SISTEMARLI FACILMENTE IN UNO SPAZIO RIDOTTO.	48x48x24h	PZ	4
93	ARMADIO ALTO A DUE ANTE CON SERRATURA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41xh190	PZ	1
94	ARMADIO ALTO CON DUE ANTE CON SERRATURA SOTTO, ANTA A RIBALTA CENTALE E DUE VANI A VISTA IN ALTO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O COLORATE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O COLORATI ALTEZZA 100 MM. DUE ANTE INFERIORI CON SERRATURA E CHIAVI, UN'ANTA CENTRALE A RIBALTA CON CERNIERE A BRACCETTO CHE CREA UN PIANO SCRITTOIO, DUE VANI SUPERIORI A GIORNO.	104x41xh190	PZ	1
95	ARMADIO CON DUE ANTE SOTTO E PORTA VASCHETTE SOPRA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41xh150	PZ	1
96	VASCHETTE CON COPERCHIO	CASSETTE IN PLASTICA TRASPARENTE COMPLETE DI COPERCHIO TRASPARENTE E COPPIA DI BINARI CON FERMOCORSA PER IL MOBILE DI CUI ALLA POSIZIONE PRECEDENTE	31x38x15h	PZ	12
97	MOBILE PRIMI PASSI TUNNEL	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA NATURALE O COLORATO CON TINTE TRASPARENTI / AGGLOMERATO LIGNEO RIVESTITO. TUNNEL DI PASSAGGIO, PARTE SUPERIORE TRASPARENTE (PLEXIGLASS), INTERNAMENTE DOTATA DI ELEMENTI UTILI AL ALLA SCOPERTA SENSORIALE, CUSCINO SAGOMATO INTERNO IN ECOPELLE CON INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO, IGNIFUGO CLASSE 1IM	66x66x60h	PZ	1
98	POLTRONA ADULTI	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO ECOPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOL E AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANN UMI O, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	55x65x40/70h	PZ	1
99	CUSCINO ABBRACCIO MINI / MEZZALUNA	INTERNO IN MICROGRANULI DI POLIESTERE O FALDA. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOL E AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANN UMI O, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	Diam.55x20h	PZ	5

STANZA PT (35,62 MQ) SONNO LATTANTI (15+2)

Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
100	CULLA MORBIDA PER LATTANTI COMPLETA DI MATERASSINO E CUSCINO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOL E AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANN UMI O, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	MINIMO 100x50x18h	PZ	17
101	CERATA PER CULLA LATTANTI	TELO SALVABAGNATO X MATERASSO CULLA, TESSUTO IN SPUGNA PURO COTONE 100% GR/MQ 180/190 CON SPALMATURA IN PVC AD ALTA RESISTENZA, IMPERMEABILE.LAVABILE IN LAVATRICE A 40° PER CULLA LATTANTI MORBIDA	PER CULLA LATTANTI	PZ	51
102	LENZUOLINO A SACCO PER CULLA LATTANTI	LENZUOL A SACCO PER CULLA, COLORE BIANCO, REALIZZATO IN COTONE 100%, LAVABILE A 40° PER CULLA LATTANTI	PER CULLA LATTANTI	PZ	51
103	TRAPUNTA PER CULLA	ESTERNO 100% COTONE 125 g/m², imbottitura in fibre di POLIESTERE 180 g/m². LAVABILE LAVATRICE 40° - FANTASIE VARIE (DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE)	PER CULLA LATTANTI	PZ	51
104	POLTRONA ADULTI	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO ECOPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOL E AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANN UMI O, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	55x65x40/70h	PZ	1
105	MATERASSO RIPOSO A PARETE CON GANCIO O BASTONE	RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOL E AL TATTO, ATOSSICO, FONDO ANTISCIVOLO, PRIVO DI PVC, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. COMPLETAMENTE SFODERABILE CON CERNIERA PROTETTA, LAVABILE IN LAVATRICE A 30 ° . INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA. (COLORI E FANTASIE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) COMPLETI DI AGGANCIO A PARETE. INGNIFUGO IN CLASSE 1.IM	100x150h spess.5	PZ	3
106	CUSCINONE	INTERNO IN MICROGRANULI DI POLIESTERE O FALDA. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOL E AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANN UMI O, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	120x120x25h	PZ	2

107	CUSCINO IMBOTTITO IN TESSUTO	IMBOTTITURA IN POLIURETANO ESPANSO DENSITA' MIN KG 27/MC E/O FALDA IGNIFUGHI CLASSE 1IM, FODERA IN TESSUTO ROBUSTO E RESISTENTE IGNIFUGO DI CLASSE 1, SFODERABILE E LAVABILE.	40x40x10h	PZ	5
108	ARMADIO ALTO A DUE ANTE CON SERRATURA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41xh190	PZ	1
109	CORRIMANO COLORATO PRIMI PASSI / SENSORIALE – PARETE DA 4,5 MT 	CORRIMANO IN METALLO/PLASTICA/LEGNO FORMATO DA VARI MODULI A FORMARE UN ONDA COLORATA COMPRESI ELEMENTI SENSORIALI PER UNA LUNGHEZZA TOTALE DI CIRCA 4,15 MT. COMPOSIZIONE TIPO ONDA: 5 COLLEGAMENTI, 1 BARRA PICCOLA, 1 GIOCO PALLOTTOLIERE, 2 BARRE GRANDI E ACCESSORI (SPECCHI DECORATIVI, TENDA CON FOGLIE E TENDA CON FRANGE). COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO.	LARGH. TOT. CIRCA 4,15 MT	PZ	1
110	TAPPETO MORBIDO PRIMI PASSI DA POSIZIONARE SOTTO IL CORRIMANO	IMBOTTITURA IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITA' 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. FONDO ANTISCIVOLO	200x100x3h	PZ	2
111	CONTENITORE PER GIOCHI MORBIDO 	REALIZZATO IN SCHIUMA E TELA RIVESTITA. COLORI: ARANCIONE/ARANCIONE CHIARO O BLU CHIARO/BLU O VERDE/VERDE CHIARO. CON I LATI STACCABILI CHE PERMETTONO DI SISTEMARLI FACILMENTE IN UNO SPAZIO RIDOTTO.	48x48x24h	PZ	4
112	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' – SCALETTINA, SCIVOLINO, CUBETTO, CUBETTO CAVO (UNO PER TIPO)	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITA' MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	60x60x30h	PZ	4
113	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' – ONDINA	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITA' MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	60x60x10/30h	PZ	1
114	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' – CUBO CAVO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITA' MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	60x60x60h	PZ	1
115	LAMPADA TAVOLO RICARICABILE, PALLA LED RGB MULTICOLORE	LAMPADA DA TAVOLO A LED MULTICOLORE RGB RICARICABILE A FORMA DI SFERA. POTENZA: MIN 2 W - COLORE DELLA LUCE: RGBW DIMMERABILE - MATERIALE DEL CORPO: POLIETILENE O PLASTICA PE - PROTEZIONE IP: IP65 – BATTERIA RICARICABILE: MIN 1100 MAH – CERTIFICATA: CE - CLASSE ENERGETICA: A+ - INCLUSO TELECOMANDO IR E ALIMENTATORE PER LA RICARICA	Diam. 25 x24h	PZ	1

STANZA PT (11,82 MQ)

BAGNO LATTANTI

Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
116	FASCIATOIO CON SCALETTA A SCOMPARSA COMPLETO DI PORTAROTOLO	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 18 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. UN ANTA BATTENTE E UNA CON SCALETTA A SCOMPARSA INCORPORATA, IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. RIPIANI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. PIANO FASCIATOIO DOTATO DI 3 SPONDINE, INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA IGNIFUGA CLASSE 1. RIVESTIMENTO ESTERNO IN MATERIALE PLASTICO, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, LAVABILE, IGNIFUGO CLASSE 1.IM. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. COMPLETO DI PORTAROTOLO.	100x74x96h	PZ	1
117	PENSILE 4 CASELLINE PER PANNOLINI E PRODOTTI CAMBIO	STRUTTURA E RIPIANI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MINIMO MM.15 LUCIDATO AL NATURALE CON VERNICE ATOSSICA, BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI. SCHIENA A VISTA SPESSORE MINIMO MM.6 IN NOBILITATO. COMPRESO IL FISSAGGIO AL MURO CON IDONEA FERRAMENTA.	75x22x37,5h	PZ	2
118	CONTENITORE IGENICO MAXI PER PANNOLINI	CONTENITORE IGENICO MAXI PER PANNOLINI CON MANIGLIE UTILIZZABILE CON SACCHETTI DI PLASTICA TRADIZIONALI – CAPAZITA' 75 PANNOLINI	92h	PZ	1
119	CESTINO GETTA CARTE, CAPACITA' 16,5 LITRI	REALIZZATO IN POLIPROPILENE ANTIURTO E LAVABILE, CON BORDI ROVESCIAI PER AGEVOLARE LA PRESA E IL TRASPORTO	Diam.31x32,5h	PZ	1
120	CASELLARIO PORTACIUCCI – 18/20 POSTI	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MINIMO MM.15 LUCIDATO AL NATURALE CON VERNICE ATOSSICA, BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI. SCHIENA A VISTA SPESSORE MINIMO MM.6 IN NOBILITATO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). COMPRESO IL FISSAGGIO AL MURO CON IDONEA FERRAMENTA.	57x12x46h	PZ	1
121	PANCHETTA OVALE MORBIDA	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO ECOPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	100x30x25h	PZ	2
122	ARMADIO ALTO PER N. 20 VASCETTE	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	70x41x190h	PZ	1

123	VASCHEE CON COPERCHIO	CASSETTE IN PLASTICA TRASPARENTE COMPLETE DI COPERCHIO TRASPARENTE E COPPIA DI BINARI CON FERMOCORSA PER IL MOBILE DI CUI ALLA POSIZIONE PRECEDENTE	31x38x15h	PZ	20
-----	-----------------------	---	-----------	----	-----------

ARREDI SEMIDIMELA

STANZA I PIANO (47,49 MQ)

PRANZO/ATTIVITA' MEDIO GRANDI (31+3)

Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
124	TAVOLO RETTANGOLARE GRANDE	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE.	150x75x40h	PZ	4
125	TAVOLO QUADRATO	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE.	65x65x42h	PZ	1
126	SEGGIOLINA PLURIUSO NIDO	STRUTTURA PORTANTE IN TORNITI DI MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATO AL NATURALE, CON PIOLI DI COLLEGAMENTO IN MASSELLO DI FAGGIO. SEDILE E SCHIENALE IN LEGNO MULTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE MINIMO MM 8 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI.	33x35x17/21/33h	PZ	34
127	SGABELLO BASSO SU RUOTE PER EDUCATRICI CON SCHIENALINO	STRUTTURA PORTANTE A 5 RAZZE REALIZZATA IN TUBOLARE DI FERRO SEZIONE MM 20 CURVATO E VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE. SEDILE ROTONDO IN LEGNO MULTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE MINIMO MM 15 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. SU RUOTE	DIAM. 30 x 28/58h	PZ	4
128	ARMADIO ALTO A DUE ANTE CON SERRATURA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41xh190	PZ	1
129	ARMADIO CON ANTE SOPRA E DUE VANI APERTI SOTTO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41xh150	PZ	1
130	ARMADIO CON ANTE SOPRA E CASELLARIO A 6 VANI SOTTO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41xh150	PZ	1
131	CONTENITORE IN TESSUTO PER MOBILE POS. PRECEDENTE	CONTENITORE IN TESSUTO DECORI CAPACITÀ 32 L. L: 32 CM - L: 32 CM. REALIZZATO IN TESSUTO 65% POLIESTERE, 35% COTONE, 200 G/M² CON IMBOTTITURA IN SCHIUMA. LAVAGGIO A 30 °C. COLORI A SCELTA: ROSSO/ARANCIONE - BLU/BLU CHIARO - ARANCIONE/ARANCIONE CHIARO - VERDE/VERDE CHIARO.	32x32x32h	PZ	3
132	CASSETTINA IN LEGNO PER CASELLARIO	REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATO DI BETULLA, SPESSORE MM 3 PER IL FONDO E MM 12 PER LE SPALLETTE LATERALI, VERNICIATO AL NATURALE E PRIVO DI SPIGOLI VIVI.	31x33x25h	PZ	3
133	ARMADIO CON DUE ANTE SOTTO E PORTA VASCHEE SOPRA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41xh150	PZ	1
134	VASCHEE CON COPERCHIO	CASSETTE IN PLASTICA TRASPARENTE COMPLETE DI COPERCHIO TRASPARENTE E COPPIA DI BINARI CON FERMOCORSA PER IL MOBILE DI CUI ALLA POSIZIONE PRECEDENTE	31x38x15h	PZ	12
135	MOBILE GIOCO CUCINA CON LAVELLO	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO. COMPLETO DI SPORTELLO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL CON FINESTRELLA TRASPARENTE PER GIOCO DEL FORNO. COMPLETO DI FUOCHI DELLA CUCINA E LAVELLO.	75x42x54h	PZ	1
136	ANGOLARE CURVO DI RACCORDO	ANGOLARE CURVO DI RACCORDO PER MOBILE CUCINA CON LAVELLO – STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL	per mobile cucina con lavello	PZ	1
137	MOBILE GIOCO CREDENZA	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO.	75x40x54h da accostare all'angolare curvo	PZ	1
138	MOBILE GIOCO FRIGORIFERO	STRUTTURA E PIANI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO. COMPLETO DI SPORTELLO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL CON MANIGLIA.	a completamento della cucina	PZ	1

139	MOBILE GIOCO DEL CAMBIO	STRUTTURA E RIPIANI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO. APERTO CON RIPIANI SOTTO. COMPLETO DI UN ELEMENTO FASCIATOIO IMBOTTITO RIVESTITO IN TESSUTO LAVABILE IGNIFUGO ED ASPORTABILE A MEZZO VELCRO ED UN LAVELLO.	75x42x54h	PZ	1
140	ANGOLARE CURVO DI RACCORDO	ANGOLARE CURVO DI RACCORDO PER MOBILE GIOCO DEL CAMBIO – STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL	per mobile gioco del cambio	PZ	1
141	MOBILE GIOCO LAVATRICE	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO. COMPLETO DI SPORTELLO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL CON FINESTRELLA TRASPARENTE E MANOPOLE PER GIOCO DELLA LAVATRICE.	75x40x54h da accostare all'angolare curvo	PZ	1
142	TAVOLO QUADRATO	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE.	65x65x42h	PZ	1
143	SEGGIOLINA PLURIUSO NIDO	STRUTTURA PORTANTE IN TORNITI DI MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATO AL NATURALE, CON PIOLI DI COLLEGAMENTO IN MASSELLO DI FAGGIO. SEDILE E SCHIENALE IN LEGNO MULTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE MINIMO MM 8 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI.	33x35x17/21/33h	PZ	4
144	GIOCO LETTINO BAMBOLA	STRUTTURA IN LEGNO MASSICCIO O IN LEGNO MULTISTRATI, LUCIDATO AL NATURALE.	MISURE NIDO	PZ	2
145	GIOCO PASSEGGINO	STRUTTURA IN LEGNO MASSICCIO O IN LEGNO MULTISTRATI, LUCIDATO AL NATURALE CON TELA COLORATA	MISURE NIDO	PZ	2
146	GIOCO ASSE DA STIRO	STRUTTURA IN LEGNO MASSICCIO O IN LEGNO MULTISTRATI, LUCIDATO AL NATURALE e/o COLORATO ATOSSICO.	MISURE NIDO	PZ	1
147	GIOCO TAVOLO FALEGNAME	STRUTTURA IN LEGNO MASSICCIO O IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO NATURALE O COLORATO ATOSSICO. DOTATO DI MORSE, CASSETTO/I E/O RIPIANO/I.	MISURE NIDO	PZ	1
148	MOBILE GIOCO MERCATINO	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO SUPERIORE IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL. COMPLETO DI MINIMO 2 PIANI INCLINATI CON DIVISORI PER L'ESPOSIZIONE DELLA MERCE. TELAIO DELLA ALZATA REALIZZATO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO CON TENDALINO IN ROBUSTA TELA DI COTONE SULLA SOMMITA'.	120x50x142h (dimensioni indicative)	PZ	1
149	MOBILE PER TRUCCARSI	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL, SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO. ELEMENTI ACCESSORI PER IL GIOCO DEL TRUCCO (CASSETTINI, RIPIANI) E ALZATINA CON TELAIO IN LEGNO MULTISTRATI LUCIDATO AL NATURALE E PANNELLO DI FONDO IN NOBILITATO COLORATO ACCESSORIATO CON SPECCHIO.	75x42x54/110h (dimensioni indicative)	PZ	1
150	TAPPETO TRET福德	TAPPETO IN TRET福德 NATURALE CANETTATO PELO RASO, IGNIFUGO CLASSE 1, DOTATO DI FONDO ANTISCIVOLO. FACILMENTE LAVABILE, IGIENICO, IGNIFUGO. COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE	200x300	PZ	1
151	TAVOLO LUMINOSO	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE. NELLA PARTE CENTRALE DEL PIANO AD INCASSO UNA LASTRA IN CRISTALLO OPALINO BIANCO DELLA MISURA 70X70 A FILO. NELLA PARTE INFERIORE DEL PIANO, CONTENITORE ISPEZIONABILE CON ALL'INTERNO CORPI ILLUMINANTI AL NEON/LED A BASSA TENSIONE SECONDO NORMATIVE VIGENTI. DOTATO DI INTERRUOTORE ACCESO/SPENTO E CAVO CON SPINA PER IL COLLEGAMENTO A PRESA DI CORRENTE.	75x75x42h	PZ	1
152	TAVOLO RETTANGOLARE PER ATTIVITA' MANIPOLATIVE	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE. COMPLETO DI N. 6 VASCHE PER MANIPOLAZIONE MATERIALI E COPERCHI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE.	150x75x45h	PZ	1
153	CARRELLO PORTACOLORI CON RIPIANI ESTRAIBILI	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. DOTATO DI 2 RIPIANI ESTRAIBILI MONTATI SU GUIDE E REALIZZATI IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO.	85x50x60h	PZ	2
154	CONTENITORE PORTAFOGLI VERTICALE SU RUOTE	STRUTTURA E RIPIANI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM.15 LUCIDATO AL NATURALE. BORDI A VISTA ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. DOTATO DI 5 SCOMPARTIMENTI PER FOGLI FINO A 100X70. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO.	110x40x80h	PZ	1
155	CAVALLETTO BIFRONTA PER PITTURA VERTICALE	STRUTTURA IN LEGNO MASSELLO. PANNELLI E TAVOLETTA INFERIORE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MINIMO MM.12 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI.	75x75x105h	PZ	4

STANZA PT (59,4 MQ)
SONNO/PSICOMOTRICITA' MEDIO GRANDI (31+3)

Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
156	BRANDINA NIDO CON CONTRASSEGNO PER IL NOME	BRANDINA IMPILABILE STRUTTURA TUBULARE IN ALLUMINIO, ANGOLI SMUSSATI, PIEDINI RESISTENTI AD INCASTRO PER CONSENTIRE LA SOVRAPPOSIZIONE DI PIU' BRANDINE. SOTTO OGNI ANGOLO VI E' UN FORO CHE PERMETTE DI AGGIUNGERE DELLE RUOTE ALL'ULTIMA BRANDINA CONSENTENDO UN FACILE E PRATICO STOCCAGGIO. TELA LAVABILE ATOSSICA, IGNIFUGA, TRASPIRANTE. <u>COMPRESO IL CONTRASSEGNO PER IL NOME.</u>	130x55x11h	PZ	34
157	CARRELLO PORTA BRANDINE CON RUOTE	CARRELLO IN ACCIAIO CON RUOTE PIROETTANTI PER BRANDINE NIDO	130x55x11h	PZ	3
158	CERATA PER BRANDINA	TELO SALVABAGNATO C/ANGOLI X BRANDINA, TESSUTO IN SPUGNA PURO COTONE 100% GR/MQ 180/190 CON SPALMATURA IN PVC AD ALTA RESISTENZA, IMPERMEABILE. LAVABILE IN LAVATRICE A 40° PER BRANDINA	MISURE BRANDINA	PZ	102
159	LENZUOLINO A SACCO PER BRANDINA	LENZUOLO A SACCO PER BRANDINA CON 4 ELASTICI AGLI ANGOLI, COLORE BIANCO, REALIZZATO IN COTONE 100%, LAVABILE A 40° PER BRANDINA	MISURE BRANDINA	PZ	102
160	TRAPUNTA PER BRANDINA	ESTERNO 100% COTONE 125 g/m², imbottitura in fibre di POLIESTERE 180 g/m². LAVABILE LAVATRICE 40° - FANTASIE VARIE (DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE)	MISURE BRANDINA	PZ	102
161	LAMPADA TAVOLO RICARICABILE, PALLA LED RGB MULTICOLORE	LAMPADA DA TAVOLO A LED MULTICOLORE RGB RICARICABILE A FORMA DI SFERA. POTENZA: MIN 2 W - COLORE DELLA LUCE: RGBW DIMMERABILE - MATERIALE DEL CORPO: POLIETILENE O PLASTICA PE - PROTEZIONE IP: IP65 – BATTERIA RICARICABILE: MIN 1100 MAH – CERTIFICATA: CE - CLASSE ENERGETICA: A+ - INCLUSO TELECOMANDO IR E ALIMENTATORE PER LA RICARICA	Diam. 25 x24h	PZ	1

162	CUSCINONE	INTERNO IN MICROGRANULI DI POLIESTERE O FALDA. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOL E AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	120x120x25h	PZ	3
163	CUSCINO IMBOTTITO	INTERNO IN MICROGRANULI DI POLIESTERE O FALDA. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOL E AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	60x60x12h	PZ	6
164	POLTRONA ADULTI	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO ECOPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOL E AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	55x65x40/70h	PZ	1
165	ARMADIO ALTO A DUE ANTE CON SERRATURA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41xh190	PZ	2
166	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' – SCALETTA, SCHUSS, PONTE + SEMICILINDRO, CONCA, SALITA (UNO PER TIPO)	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOL E AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	60x60x30h	PZ	5
167	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' – CUBO DI RACCORDO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOL E AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	60x60x30h	PZ	1
168	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' – ONDA	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOL E AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	60x60x30h	PZ	1
169	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' – QUADRETTO BASSO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOL E AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	60x60x10h	PZ	1
170	MATERASSINO DA PAVIMENTO	RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOL E AL TATTO, ATOSSICO, FONDO ANTISCIVOLO, PRIVO DI PVC, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. COMPLETAMENTE SFODERABILE CON CERNIERA PROTETTA, LAVABILE IN LAVATRICE A 30 °. INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA. (COLORI E FANTASIE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE)	180x120x3h	PZ	4
171	CARRELLO PER ATTREZZATURE SPECIALI	STRUTTURA CON MONTANTI IN LEGNO MASSELLO SEZIONE MM 45x45 LUCIDATI AL NATURALE, FASCIE DI CONTENIMENTO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 15, LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANI IN MULTISTRATO DI BETULLA SPESSORE MIN. MM 6. MANIGLIONI LATERALI IN TORNITO MASSELLO DA MM 15 FINITURA LACCATA OPACA ANTIGRAFFIO. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO.	100x60x75h	PZ	1
172	ATTREZZATURA PSICOMOTORIA	COMPOSIZIONE PER IL CARRELLO DELLA POSIZIONE PRECEDENTE: N. 10 CONI IN PLASTICA CON FORI, N. 40 BASTONI IN MATERIALE PLASTICO DI VARIE LUNGHEZZE, N. 20 PALLE IN SPUGNA E N. 10 PALLE RITMICHE IN PLASTICA DI VARI DIAMETRI, N. 3 CONFEZIONI DI 4 TAGLI DI CORDE, N. 10 CERCHI IN MATERIALE PLASTICO, N. 1 PALLA MEDICA IN GOMMA KG. 1. COLORI VARI	VARIE	PZ	1

STANZA PT (35,64 MQ)
BAGNO MEDIO GRANDI (31+3)

Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
173	FASCIATOIO CON SCALETTA A SCOMPARSA COMPLETO DI PORTAROTOLO	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 18 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. UN ANTA BATTENTE E UNA CON SCALETTA A SCOMPARSA INCORPORATA, IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. RIPIANI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. PIANO FASCIATOIO DOTATO DI 3 SPONDINE, INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA IGNIFUGA CLASSE 1. RIVESTIMENTO ESTERNO IN MATERIALE PLASTICO, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, LAVABILE, IGNIFUGO CLASSE 1.IM. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. COMPLETO DI PORTAROTOLO.	100x74x96h	PZ	3
174	PENSILE 4 CASELLINE PER PANNOLINI E PRODOTTI CAMBIO	STRUTTURA E RIPIANI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MINIMO MM.15 LUCIDATO AL NATURALE CON VERNICE ATOSSICA, BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI. SCHIENA A VISTA SPESSORE MINIMO MM.6 IN NOBILITATO. COMPRESO IL FISSAGGIO AL MURO CON IDONEA FERRAMENTA.	75x22x37,5h	PZ	6
175	CONTENITORE IGENICO MAXI PER PANNOLINI	CONTENITORE IGENICO MAXI PER PANNOLINI CON MANIGLIE UTILIZZABILE CON SACCHETTI DI PLASTICA TRADIZIONALI – CAPIENZA 75 PANNOLINI	92h	PZ	3
176	CESTINO GETTA CARTE, CAPACITÀ 16,5 LITRI	REALIZZATO IN POLIPROPILENE ANTIURTO E LAVABILE, CON BORDI ROVESCIATI PER AGEVOLARE LA PRESA E IL TRASPORTO	Diam.31x32,5h	PZ	3
177	PANCHETTA OVALE MORBIDA	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO ECOPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOL E AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	100x30x25h	PZ	6

178	ARMADIO ALTO PER N. 30 VASCETTE	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	104x41x190h	PZ	1
179	ARMADIO BASSO PER N. 6 VASCETTE	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	104x41x80/90h	PZ	1
180	VASCETTE CON COPERCHIO	CASSETTE IN PLASTICA TRASPARENTE COMPLETE DI COPERCHIO TRASPARENTE E COPPIA DI BINARI CON FERMOCORSA PER IL MOBILE DI CUI ALLA POSIZIONE PRECEDENTE	31x38x15h	PZ	36

STANZA I PIANO (23,69 MQ)
STANZA MUSICA/LETTURA
Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
181	ARMADIO ALTO A GIORNO – SOTTO DUE VANI E SOPRA CASELLARIO 9 POSTI	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	104x41xh190	PZ	1
182	ARMADIO CON ANTE SOTTO E DUE VANI A GIORNO SOPRA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41xh150	PZ	1
183	MOBILE 6 VANI A GIORNO (CASELLARIO)	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	104x41x80h	PZ	1
184	CARRELLO MUSICALE COMPLETO	CARRELLO MUSICALE COMPLETO. REALIZZATO IN LEGNO MULTISTRATO DI BETULLA DI SPESSORE MINIMO MM 15, VERNICIATO AL NATURALE CON FINITURA TRASPARENTE E BORDI ARROTONDATI, CON 4 RUOTE PIROETTANTI DI CUI 2 DOTATE DI FERMO. COMPLETO DI UN KIT ASSORTITO DI MINIMO N. 20 STRUMENTI MUSICALI	85x50x62h	PZ	1
187	LAVAGNA LUMINOSA 400YLS	PIANO DI LAVORO CM. 28,5x28,5 - LAMPADE ALOGENE A BASSA TENSIONE N° 2 400W / 36V CON LAMPADA DI RISERVA - OBIETTIVO A 3 LENTI (F = 315) – ALIMENTAZIONE 220V/50 HZ - FLUSSO LUMINOSO: LUMEN 3900 - MESSA A FUOCO A FRIZIONE - SPECCHIO ORIENTABILE - BLOCCO PIANO DI LAVORO - PIOLINI ESTRAIBILI SU TRE LATI - RAFFREDDAMENTO CON VENTILATORE A TURBINA – DISTANZA DI PROIEZIONE MIN/MAX 150/300 - GRANDEZZA IMMAGINI PROIETTATE MIN/MAX 200/300		PZ	1
189	PANCHETTA RETTANGOLARE MORBIDA	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO ECOPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOL E AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANN O UMIDO, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	100x30x25h	PZ	4
190	PANCHETTA QUADARTA MORBIDA	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO ECOPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOL E AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANN O UMIDO, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	30x30x25h	PZ	1
191	TAPPETO TRETTFORD	TAPPETO IN TRETTFORD NATURALE CANETTATO PELO RASO, IGNIFUGO CLASSE 1, DOTATO DI FONDO ANTISCIVOLO. FACILMENTE LAVABILE, IGIENICO, IGNIFUGO. COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE	200x200	PZ	1
192	CUSCINO IMBOTTITO IN TESSUTO	IMBOTTITURA IN POLIURETANO ESPANSO DENSITA MIN KG 27/MC E/O FALDA IGNIFUGHI CLASSE 1IM, FODERA IN TESSUTO ROBUSTO E RESTISTENTE IGNIFUGO DI CLASSE 1, SFODERABILE E LAVABILE.	40x40x10h	PZ	4
193	POUF ROTONDO	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO ECOPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOL E AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANN O UMIDO, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	Diam.40x25h	PZ	2
194	CARRELLINO PORTA LIBRI 4 SCOMPARTI CON FIANCHI COLORATI	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE MINIMO 15 MM. BORDI A VISTA ARROTONDATI. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO. FIANCHI COLORATI COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	50x50x34h	PZ	1
195	MOBILE A GIORNO SU RUOTE 2 VANI E SCHIENA PORTALIBRI	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA PORTALIBRI. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO.	104x41x80h	PZ	1

ARREDI SEMIDIMELA SEZ. SLOVENA (5 lattanti e 11 medio grandi)

STANZA PT (23,73 MQ)
PRANZO/ATTIVITA' SLO (5 LATTANTI)
Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
196	TAVOLO PAPP A – A SEMICERCHIO NIDO	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBLAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE.	Minimo 140x90x40h massimo 150x120x42h	PZ	1

197	SEGGIOLONE IN LEGNO	STRUTTURA IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO, PIANO DI SEDUTA E SCHIENALE IN LEGNO MULTISTRATO LUCIDATO E VERNICIATO AL NATURALE CON BRACCIOLI E SPONDINA DI CONTENIMENTO. PIEDINI DI APOGGIO ANTISCIVOLO.	Misure indicative 43x49h63h seduta 31h	PZ	5
198	IMBOTTITURA E CINTURINO PER SEGGIOLONE	REALIZZATO IN POLIURETANO ESPANSO E RIVESTITO IN SIMILPELLE COLORATA E LAVABILE. IGNIFUGO DI CLASSE 1 IM PER SEGGIOLONE DELLA POSIZIONE PRECEDENTE	PER SEGGIOLONE	PZ	5
199	RIDUTTORE PER SEGGIOLONE (ULTERIORE ALL'IMBOTTITURA)	REALIZZATO IN POLIURETANO ESPANSO E RIVESTITO IN SIMILPELLE COLORATA E LAVABILE. IGNIFUGO DI CLASSE 1 IM PER SEGGIOLONE	PER SEGGIOLONE	PZ	5
200	TAVOLO RETTANGOLARE	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBLAGIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE.	128x64x40h	PZ	1
201	SEGGIOLINA CON BRACCIOLI	STRUTTURA IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO, MONTANTI E I TRAVERSI SEZIONE MM 32X32, PIANO DI SEDUTA A DOGHE, SCHIENALE A FORMA ANATOMICA SEZIONE MM 90X20. BRACCIOLI DI CONTENIMENTO NON SPORGENTI DAL PROFILO DELLA STRUTTURA PORTANTE. PIEDINI DI APOGGIO ANTISCIVOLO.	34x30x47h – seduta 22	PZ	6
202	IMBOTTITURA PER SEGGIOLINA CON BRACCIOLI	REALIZZATO IN POLIURETANO ESPANSO E RIVESTITO IN SIMILPELLE COLORATA E LAVABILE. IGNIFUGO DI CLASSE 1 IM PER SEDIA DELLA POSIZIONE PRECEDENTE	26x29x25h – bracciolo 13h	PZ	6
203	CINGHIETTE PER SEGGIOLINA CON BRACCIOLI	CINGHIE DI CONTENIMENTO GIROVITA CON SPARTIGAMBE. COMPLETE DI ELEMENTI DI FISSAGGIO ALLA SEGGIOLINA CON BRACCIOLI		PZ	6
204	SGABELLO BASSO SU RUOTE PER EDUCATRICI CON SCHIENALINO	STRUTTURA PORTANTE A 5 RAZZE REALIZZATA IN TUBOLARE DI FERRO SEZIONE MM 20 CURVATO E VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE. SEDILE ROTONDO IN LEGNO MULTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE MINIMO MM 15 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. SU RUOTE	DIAM. 30 x 28/58h	PZ	2
205	PARETE DIVISORIA FISSATA A PARETE SU UN LATO	STRUTTURA REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MIN MM.18, LUCIDATURA AL NATURALE, BORDI ARROTONDATI. TELAI LATERALI IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO ARROTONDATO E LUCIDATO AL NATURALE. COMPOSIZIONE UN PANNELLO DIVISORIO CUCU' ED UNO PIENO CON FINITURA SENSORIALE NELLA PARTE INTERNA E DECORATIVA SULL'ALTRA – UNA PARTE FISSATA A MURO	200x100h	PZ	1
206	SPECCHIO IMBOTTITO	SPECCHIO CON CORNICE IMBOTTITA, IGNIFUGO DI CLASSE 1IM, ANTIMACCHIA, VETRO DI SICUREZZA, COLORE DELLA CORNICE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE	150x100h	PZ	1
207	BASTONE CORRIMANO – PER SPECCHIO IMBOTTITO	BASTONE CORRIMANO IN TORNITO DI LEGNO DIAMETRO MM 25 LUCIDATO AL NATURALE CON SUPPORTI PER L'APPLICAZIONE A MURO. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO	180	PZ	1
208	TAPPETO MORBIDO UNIBILE CON VELCRO	IMBOTTITURA IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLTE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. FONDO ANTISCIVOLO UNIBILI FRA LORO CON VELCRO A FORMARE UN QUADRATO DA 2MT X 2MT	200x100x3h	PZ	2
209	MOBILE BASSO CON RUOTE	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI. PARTI IN LEGNO VERNICIATE AL NATURALE CON VERNICE IGNIFUGA DI CLASSE 1.	75x37,5x75h + ruote	PZ	3
210	CONTENITORE PER GIOCHI MORBIDO	REALIZZATO IN SCHIUMA E TELA RIVESTITA. COLORI: ARANCIONE/ARANCIONE CHIARO O BLU CHIARO/BLU O VERDE/VERDE CHIARO. CON I LATI STACCABILI CHE PERMETTONO DI SISTEMARLI FACILMENTE IN UNO SPAZIO RIDOTTO.	48x48x24h	PZ	6
211	ARMADIO ALTO A DUE ANTE CON SERRATURA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41x190	PZ	1
212	ARMADIO CON DUE ANTE SOTTO E PORTA VASCHETTE SOPRA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41x150	PZ	1
213	VASCHETTE CON COPERCHIO	CASSETTE IN PLASTICA TRASPARENTE COMPLETE DI COPERCHIO TRASPARENTE E COPPIA DI BINARI CON FERMOCORSA PER IL MOBILE DI CUI ALLA POSIZIONE PRECEDENTE	31x38x15h	PZ	12
214	MOBILE PRIMI PASSI TUNNEL	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA NATURALE O COLORATO CON TINTE TRASPARENTI / AGGLOMERATO LIGNEO RIVESTITO. TUNNEL DI PASSAGGIO, PARTE SUPERIORE TRASPARENTE (PLEXIGLASS), INTERNAMENTE DOTATA DI ELEMENTI UTILI AL ALLA SCOPERTA SENSORIALE, CUSCINO SAGOMATO INTERNO IN ECOPELLE CON INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO, IGNIFUGO CLASSE 1IM	66x66x60h	PZ	1
215	POLTRONA ADULTI	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO ECOPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLTE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	55x65x40/70h	PZ	1
216	CUSCINO ABRACCIIO MINI / MEZZALUNA	INTERNO IN MICROGRANULI DI POLIESTERE O FALDA. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLTE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	Diam.55x20h	PZ	5

STANZA PT (11,82 MQ)
SONNO LATTANTI SLO (5)

Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
217	CULLA MORBIDA PER LATTANTI COMPLETA DI MATERASSINO E CUSCINO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	MINIMO 100x50x18h	PZ	5
218	CERATA PER CULLA LATTANTI	TELO SALVABAGNATO X MATERASSO CULLA, TESSUTO IN SPUGNA PURO COTONE 100% GR/MQ 180/190 CON SPALMATURA IN PVC AD ALTA RESISTENZA, IMPERMEABILE.LAVABILE IN LAVATRICE A 40° PER CULLA LATTANTI MORBIDA	PER CULLA LATTANTI	PZ	15
219	LENZUOLINO A SACCO PER CULLA LATTANTI	LENZUOLO A SACCO PER CULLA, COLORE BIANCO, REALIZZATO IN COTONE 100%, LAVABILE A 40° PER CULLA LATTANTI	PER CULLA LATTANTI	PZ	15
220	TRAPUNTA PER CULLA	ESTERNO 100% COTONE 125 g/m², imbottitura in fibre di POLIESTERE 180 g/m². LAVABILE LAVATRICE 40° - FANTASIE VARIE (DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE)	PER CULLA LATTANTI	PZ	15
221	POLTRONA ADULTI	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO ECOPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	55x65x40/70h	PZ	1
222	MATERASSINO DA PAVIMENTO	RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLE AL TATTO, ATOSSICO, FONDO ANTISCIVOLO, PRIVO DI PVC, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. COMPLETAMENTE SFODERABILE CON CERNIERA PROTETTA, LAVABILE IN LAVATRICE A 30 °. INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA. (COLORI E FANTASIE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE)	180x120x3h	PZ	2
223	CUSCINONE	INTERNO IN MICROGRANULI DI POLIESTERE O FALDA. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	120x120x25h	PZ	2
224	CUSCINO IMBOTTITO IN TESSUTO	IMBOTTITURA IN POLIURETANO ESPANSO DENSITA MIN KG 27/MC E/O FALDA IGNIFUGHI CLASSE 1IM, FODERA IN TESSUTO ROBUSTO E RESTISTENTE IGNIFUGO DI CLASSE 1, SFODERABILE E LAVABILE.	40x40x10h	PZ	3
225	ARMADIO ALTO A DUE ANTE CON SERRATURA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41xh190	PZ	1
226	CORRIMANO COLORATO PRIMI PASSI / SENSORIALE – PARETE DA 4,5 MT	 CORRIMANO IN METALLO/PLASTICA/LEGNO FORMATO DA VARI MODULI A FORMARE UN ONDA COLORATA COMPRESI ELEMENTI SENSORIALI PER UNA LUNGHEZZA TOTALE DI CIRCA 4,15 MT. COMPOSIZIONE TIPO ONDA: 5 COLLEGAMENTI, 1 BARRA PICCOLA, 1 GIOCO PALLOTTOLIERE, 2 BARRE GRANDI E ACCESSORI (SPECCHI DECORATIVI, TENDA CON FOGLIE E TENDA CON FRANGE). COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO.	LARGH. TOT. CIRCA 4,15 MT	PZ	1
227	TAPPETO MORBIDO PRIMI PASSI DA POSIZIONARE SOTTO IL CORRIMANO	IMBOTTITURA IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. FONDO ANTISCIVOLO	200x100x3h	PZ	2
228	CONTENITORE PER GIOCHI MORBIDO	 REALIZZATO IN SCHIUMA E TELA RIVESTITA. COLORI: ARANCIONE/ARANCIONE CHIARO O BLU CHIARO/BLU O VERDE/VERDE CHIARO. CON I LATI STACCABILI CHE PERMETTONO DI SISTEMARLI FACILMENTE IN UNO SPAZIO RIDOTTO.	48x48x24h	PZ	3
232	LAMPADA TAVOLO RICARICABILE, PALLA LED RGB MULTICOLORE	LAMPADA DA TAVOLO A LED MULTICOLORE RGB RICARICABILE A FORMA DI SFERA. POTENZA: MIN 2 W - COLORE DELLA LUCE: RGBW DIMMERABILE - MATERIALE DEL CORPO: POLIETILENE O PLASTICA PE - PROTEZIONE IP: IP65 – BATTERIA RICARICABILE: MIN 1100 MAH – CERTIFICATA: CE - CLASSE ENERGETICA: A+ - INCLUSO TELECOMANDO IR E ALIMENTATORE PER LA RICARICA	Diam. 25 x24h	PZ	1

STANZA PT (23,73)
BAGNO LATTANTI E MEDIO GRANDI SLO (5+1 I)

Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
233	FASCIATOIO CON SCALETTA A SCOMPARSA COMPLETO DI PORTAROTOLO	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 18 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. UN ANTA BATTENTE E UNA CON SCALETTA A SCOMPARSA INCORPORATA, IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. RIPIANI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. PIANO FASCIATOIO DOTATO DI 3 SPONDINE, INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA IGNIFUGA CLASSE 1. RIVESTIMENTO ESTERNO IN MATERIALE PLASTICO, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, LAVABILE, IGNIFUGO CLASSE 1.IM. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. COMPLETO DI PORTAROTOLO.	100x74x96h	PZ	2
234	PENSILE 4 CASELLINE PER PANNOLINI E PRODOTTI CAMBIO	STRUTTURA E RIPIANI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MINIMO MM.15 LUCIDATO AL NATURALE CON VERNICE ATOSSICA, BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI. SCHIENA A VISTA SPESSORE MINIMO MM.6 IN NOBILITATO. COMPRESO IL FISSAGGIO AL MURO CON IDONEA FERRAMENTA.	75x22x37,5h	PZ	4
235	CONTENITORE IGENICO MAXI PER PANNOLINI	CONTENITORE IGENICO MAXI PER PANNOLINI CON MANIGLIE UTILIZZABILE CON SACCHETTI DI PLASTICA TRADIZIONALI – CAPIENZA 75 PANNOLINI	92h	PZ	2
236	CESTINO GETTA CARTE, CAPACITÀ 16,5 LITRI	REALIZZATO IN POLIPROPILENE ANTIURTO E LAVABILE, CON BORDI ROVESCIATI PER AGEVOLARE LA PRESA E IL TRASPORTO	Diam.31x32,5h	PZ	2

237	CASELLARIO PORTACIUCCI – 18/20 POSTI	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MINIMO MM.15 LUCIDATO AL NATURALE CON VERNICE ATOSSICA, BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI. SCHIENA A VISTA SPESSORE MINIMO MM.6 IN NOBILITATO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). COMPRESO IL FISSAGGIO AL MURO CON IDONEA FERRAMENTA.	57x12x46h	PZ	1
238	PANCHETTA OVALE MORBIDA	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO ECOPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	100x30x25h	PZ	3
239	ARMADIO ALTO PER N. 20 VASCHETTE	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	70x41x190h	PZ	1
240	VASCHETTE CON COPERCHIO	CASSETTE IN PLASTICA TRASPARENTE COMPLETE DI COPERCHIO TRASPARENTE E COPPIA DI BINARI CON FERMOCORSA PER IL MOBILE DI CUI ALLA POSIZIONE PRECEDENTE	31x38x15h	PZ	20

STANZA PT (35,62 MQ)
PRANZO/ATTIVITA' SLO (11 MEDIO GRANDI)
Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
241	TAVOLO RETTANGOLARE	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBLAGIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE.	128x64x40h	PZ	2
242	SEGGIOLINA PLURIUSO NIDO	STRUTTURA PORTANTE IN TORNITI DI MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATO AL NATURALE, CON PIOLI DI COLLEGAMENTO IN MASSELLO DI FAGGIO. SEDILE E SCHIENALE IN LEGNO MULTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE MINIMO MM 8 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI.	33x35x17/21/33h	PZ	12
243	SPECCHIO IMBOTTITO	SPECCHIO CON CORNICE IMBOTTITA, IGNIFUGO DI CLASSE 1IM, ANTIMACCHIA, VETRO DI SICUREZZA, COLORE DELLA CORNICE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE	150x100h	PZ	1
244	TAPPETO MORBIDO	IMBOTTITURA IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. FONDO ANTISCIVOLO	200x100x3h	PZ	2
245	MOBILE A GIORNO SU RUOTE 2 VANI E SCHIENA PORTALIBRI	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA PORTALIBRI. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO.	104x41x80h	PZ	1
246	CUSCINO IMBOTTITO IN TESSUTO	IMBOTTITURA IN POLIURETANO ESPANSO DENSITA MIN KG 27/MC E/O FALDA IGNIFUGHI CLASSE 1IM, FODERA IN TESSUTO ROBUSTO E RESTISTENTE IGNIFUGO DI CLASSE 1, SFODERABILE E LAVABILE.	40x40x10h	PZ	6
247	ARMADIO ALTO A DUE ANTE CON SERRATURA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41xh190	PZ	1
248	ARMADIO CON ANTE SOPRA E DUE VANI APERTI SOTTO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41xh150	PZ	1
249	ARMADIO CON ANTE SOPRA E CASELLARIO A 6 VANI SOTTO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41xh150	PZ	2
250	CONTENITORE IN TESSUTO PER MOBILE POS. PRECEDENTE	CONTENITORE IN TESSUTO DECORI CAPACITÀ 32 L. L: 32 CM - L: 32 CM. REALIZZATO IN TESSUTO 65% POLIESTERE, 35% COTONE, 200 G/M² CON IMBOTTITURA IN SCHIUMA. LAVAGGIO A 30 °C. COLORI A SCELTA: ROSSO/ARANCIONE - BLU/BLU CHIARO - ARANCIONE/ARANCIONE CHIARO – VERDE/VERDE CHIARO.	32x32x32h	PZ	6
251	CASSETTINA IN LEGNO PER CASELLARIO	REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATO DI BETULLA, SPESSORE MM 3 PER IL FONDO E MM 12 PER LE SPALLETTE LATERALI, VERNICIATO AL NATURALE E PRIVO DI SPIGOLI VIVI.	31x33x25h	PZ	6
252	MOBILE GIOCO CUCINA CON LAVELLO	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO. COMPLETO DI SPORTELLO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL CON FINESTRELLA TRASPARENTE PER GIOCO DEL FORNO. COMPLETO DI FUOCHI DELLA CUCINA E LAVELLO.	75x42x54h	PZ	1
253	ANGOLARE CURVO DI RACCORDO	ANGOLARE CURVO DI RACCORDO PER MOBILE CUCINA CON LAVELLO – STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL	per mobile cucina con lavello	PZ	1
254	MOBILE GIOCO CREDENZA	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO.	75x40x54h da accostare all'angolare curvo	PZ	1
255	MOBILE GIOCO FRIGORIFERO	STRUTTURA E PIANI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO. COMPLETO DI SPORTELLO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL CON MANIGLIA.	a completamento della cucina	PZ	1

256	MOBILE GIOCO DEL CAMBIO	STRUTTURA E RIPIANI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO. APERTO CON RIPIANI SOTTO. COMPLETO DI UN ELEMENTO FASCIATOIO IMBOTTITO RIVESTITO IN TESSUTO LAVABILE IGNIFUGO ED ASPORTABILE A MEZZO VELCRO ED UN LAVELLO.	75x42x54h	PZ	1
257	ANGOLARE CURVO DI RACCORDO	ANGOLARE CURVO DI RACCORDO PER MOBILE GIOCO DEL CAMBIO – STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL	per mobile gioco del cambio	PZ	1
258	MOBILE GIOCO LAVATRICE	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO. COMPLETO DI SPORTELLI IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL CON FINESTRELLA TRASPARENTE E MANOPOLE PER GIOCO DELLA LAVATRICE.	75x40x54h da accostare all'angolare curvo	PZ	1
259	TAVOLO QUADRATO	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE.	65x65x42h	PZ	1
260	SEGGIOLINA PLURIUSO NIDO	STRUTTURA PORTANTE IN TORNITI DI MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATO AL NATURALE, CON PIOLI DI COLLEGAMENTO IN MASSELLO DI FAGGIO. SEDILE E SCHIENA IN LEGNO MULTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE MINIMO MM 8 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI.	33x35x17/21/33h	PZ	4
261	GIOCO LETTINO BAMBOLA	STRUTTURA IN LEGNO MASSICCIO O IN LEGNO MULTISTRATI, LUCIDATO AL NATURALE.	MISURE NIDO	PZ	2
262	GIOCO PASSEGGINO	STRUTTURA IN LEGNO MASSICCIO O IN LEGNO MULTISTRATI, LUCIDATO AL NATURALE CON TELA COLORATA	MISURE NIDO	PZ	2
263	GIOCO ASSE DA STIRO	STRUTTURA IN LEGNO MASSICCIO O IN LEGNO MULTISTRATI, LUCIDATO AL NATURALE e/o COLORATO ATOSSICO.	MISURE NIDO	PZ	1
264	GIOCO TAVOLO FALEGNAME	STRUTTURA IN LEGNO MASSICCIO O IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO NATURALE O COLORATO ATOSSICO. DOTATO DI MORSE, CASSETTO/I E/O RIPIANO/I.	MISURE NIDO	PZ	1
265	MOBILE GIOCO MERCATINO	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO SUPERIORE IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL. COMPLETO DI MINIMO 2 PIANI INCLINATI CON DIVISORI PER L'ESPOSIZIONE DELLA MERCE. TELAIO DELLA ALZATA REALIZZATO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO CON TENDALINO IN ROBUSTA TELA DI COTONE SULLA SOMMITA'.	120x50x142h (dimensioni indicative)	PZ	1
266	TAPPETO TRETTFORD	TAPPETO IN TRETTFORD NATURALE CANETTATO PELO RASO, IGNIFUGO CLASSE 1, DOTATO DI FONDO ANTISCIVOLO. FACILMENTE LAVABILE, IGIENICO, IGNIFUGO. COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE	200x300	PZ	1

STANZA PT (23,73 MQ)
SONNO MEDIO GRANDI SLO (11)
Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
267	BRANDINA NIDO CON CONTRASSEGNO PER IL NOME	BRANDINA IMPILABILE STRUTTURA TUBULARE IN ALLUMINIO, ANGOLI SMUSSATI, PIEDINI RESISTENTI AD INCASTRO PER CONSENTIRE LA SOVRAPPOSIZIONE DI PIU' BRANDINE. SOTTO OGNI ANGOLO VI E' UN FORO CHE PERMETTE DI AGGIUNGERE DELLE RUOTE ALL'ULTIMA BRANDINA CONSENTENDO UN FACILE E PRATICO STOCCAGGIO. TELA LAVABILE ATOSSICA, IGNIFUGA, TRASPIRANTE. <u>COMPRESO IL CONTRASSEGNO PER IL NOME.</u>	130x55x11h	PZ	11
268	CARRELLO PORTA BRANDINE CON RUOTE	CARRELLO IN ACCIAIO CON RUOTE PIROETTANTI PER BRANDINE NIDO	130x55x11h	PZ	1
269	CERATA PER BRANDINA	TELO SALVABAGNATO C/ANGOLI X BRANDINA, TESSUTO IN SPUGNA PURO COTONE 100% GR/MQ 180/190 CON SPALMATURA IN PVC AD ALTA RESISTENZA, IMPERMEABILE. LAVABILE IN LAVATRICE A 40° PER BRANDINA	MISURE BRANDINA	PZ	33
270	LENZUOLINO A SACCO PER BRANDINA	LENZUOLO A SACCO PER BRANDINA CON 4 ELASTICI AGLI ANGOLI, COLORE BIANCO, REALIZZATO IN COTONE 100%, LAVABILE A 40° PER BRANDINA	MISURE BRANDINA	PZ	33
271	TRAPUNTA PER BRANDINA	ESTERNO 100% COTONE 125 g/m², imbottitura in fibre di POLIESTERE 180 g/m². LAVABILE LAVATRICE 40° - FANTASIE VARIE (DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE)	MISURE BRANDINA	PZ	33
272	POLTRONA ADULTI	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO ECOPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOL E AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANN UMIDO, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	55x65x40/70h	PZ	1
273	CUSCINONE	INTERNO IN MICROGRANULI DI POLIESTERE O FALDA. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOL E AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANN UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	120x120x25h	PZ	2
274	CUSCINO IMBOTTITO IN TESSUTO	IMBOTTITURA IN POLIURETANO ESPANSO DENSITA' MIN KG 27/MC E/O FALDA IGNIFUGHI CLASSE 1IM, FODERA IN TESSUTO ROBUSTO E RESTISTENTE IGNIFUGO DI CLASSE 1, SFODERABILE E LAVABILE.	40x40x10h	PZ	4
275	ARMADIO ALTO A DUE ANTE CON SERRATURA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41xh190	PZ	1
276	LAMPADA TAVOLO RICARICABILE, PALLA LED RGB MULTICOLORE	LAMPADA DA TAVOLO A LED MULTICOLORE RGB RICARICABILE A FORMA DI SFERA. POTENZA: MIN 2 W - COLORE DELLA LUCE: RGBW DIMMERABILE - MATERIALE DEL CORPO: POLIETILENE O PLASTICA PE - PROTEZIONE IP: IP65 – BATTERIA RICARICABILE: MIN 1100 MAH – CERTIFICATA: CE - CLASSE ENERGETICA: A+ - INCLUSO TELECOMANDO IR E ALIMENTATORE PER LA RICARICA	Diam. 25 x24h	PZ	1
277	TAPPETO TRETTFORD	TAPPETO IN TRETTFORD NATURALE CANETTATO PELO RASO, IGNIFUGO CLASSE 1, DOTATO DI FONDO ANTISCIVOLO. FACILMENTE LAVABILE, IGIENICO, IGNIFUGO. COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE	200x200	PZ	1
278	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' – SCALETTA, SCHUSS, PONTE + SEMICILINDRO, CONCA, SALITA (UNO PER TIPO)	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITA' MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOL E AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANN UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	60x60x30h	PZ	5

279	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' – CUBO DI RACCORDO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLÉ AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	60x60x30h	PZ	1
280	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' – ONDA	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLÉ AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	60x60x30h	PZ	1
281	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' – QUADRETTO BASSO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLÉ AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	60x60x10h	PZ	1
282	MATERASSINO DA PAVIMENTO	RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLÉ AL TATTO, ATOSSICO, FONDO ANTISCIVOLO, PRIVO DI PVC, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. COMPLETAMENTE SFODERABILE CON CERNIERA PROTETTA, LAVABILE IN LAVATRICE A 30 °. INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA. (COLORI E FANTASIE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE)	180x120x3h	PZ	2
283	CARRELLO PER ATTREZZATURE SPECIALI	STRUTTURA CON MONTANTI IN LEGNO MASSELLO SEZIONE MM 45X45 LUCIDATI AL NATURALE, FASCIE DI CONTENIMENTO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 15, LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANI IN MULTISTRATO DI BETULLA SPESSORE MIN. MM 6. MANIGLIONI LATERALI IN TORNITO MASSELLO DA MM 15 FINITURA LACCATA OPACA ANTIGRAFFIO. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO.	100x60x75h	PZ	1
284	ATTREZZATURA PSICOMOTORIA	COMPOSIZIONE PER IL CARRELLO DELLA POSIZIONE PRECEDENTE: N. 10 CONI IN PLASTICA CON FORI, N. 40 BASTONI IN MATERIALE PLASTICO DI VARIE LUNGHEZZE, N. 20 PALLE IN SPUGNA E N. 10 PALLE RITMICHE IN PLASTICA DI VARI DIAMETRI, N. 3 CONFEZIONI DI 4 TAGLI DI CORDE, N. 10 CERCHI IN MATERIALE PLASTICO, N. 1 PALLA MEDICA IN GOMMA KG. 1. COLORI VARI	VARIE	PZ	1

STANZA I PIANO (23,69 MQ)
LABORATORIO / ATELIER SLO (5+11)

Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
285	TAVOLO RETTANGOLARE	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE.	128x64x40h	PZ	2
286	TAVOLO RETTANGOLARE PER ATTIVITA' MANIPOLATIVE	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE. COMPLETO DI N. 6 VASCHE PER MANIPOLAZIONE MATERIALI E COPERCHI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE.	150x75x45h	PZ	1
287	SEGGIOLINA PLURIUSO NIDO	STRUTTURA PORTANTE IN TORNITI DI MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATO AL NATURALE, CON PIOLI DI COLLEGAMENTO IN MASSELLO DI FAGGIO. SEDILE E SCHIENALE IN LEGNO MULTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE MINIMO MM 8 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI.	33x35x17/21/33h	PZ	18
288	ARMADIO CON DUE ANTE SOTTO E PORTA VASCHE SOPRA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41xh150	PZ	1
289	VASCHE SOTTO CON COPERCHIO	CASSETTE IN PLASTICA TRASPARENTE COMPLETE DI COPERCHIO TRASPARENTE E COPPIA DI BINARI CON FERMOCORSA PER IL MOBILE DI CUI ALLA POSIZIONE PRECEDENTE	31x38x15h	PZ	12
290	ARMADIO 2 ANTE IN BASSO – 2 VANI A GIORNO SOPRA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41x150h	PZ	1
291	PEDANA ROTONDA CON SPECCHIO	STRUTTURA IN MULTISTRATO DI BETULLA CON PIANO SPECCHIANTE DI SICUREZZA	diam.75x20h	PZ	1
292	TAVOLO LUMINOSO	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE. NELLA PARTE CENTRALE DEL PIANO AD INCASSO UNA LASTRA IN CRISTALLO OPALINO BIANCO DELLA MISURA 70X70 A FILO. NELLA PARTE INFERIORE DEL PIANO, CONTENITORE ISPEZIONABILE CON ALL'INTERNO CORPI ILLUMINANTI AL NEON/LED A BASSA TENSIONE SECONDO NORMATIVE VIGENTI. DOTATO DI INTERRUOTORE ACCESO/SPENTO E CAVO CON SPINA PER IL COLLEGAMENTO A PRESA DI CORRENTE.	75x75x42h	PZ	1
293	CARRELLO PORTACOLORI CON RIPIANI ESTRAIBILI	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. DOTATO DI 2 RIPIANI ESTRAIBILI MONTATI SU GUIDE E REALIZZATI IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO.	85x50x60h	PZ	2
294	CONTENITORE PORTAFOGLI VERTICALE SU RUOTE	STRUTTURA E RIPIANI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM.15 LUCIDATO AL NATURALE, BORDI A VISTA ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. DOTATO DI 5 SCOMPARTIMENTI PER FOGLI FINO A 100X70. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO.	110x40x80h	PZ	1

295	CAVALLETTO BIFRONTALE PER PITTURA VERTICALE	STRUTTURA IN LEGNO MASSELLO. PANNELLI E TAVOLETTA INFERIORE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MINIMO MM.12 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI.	75x75x105h	PZ	4
-----	---	---	------------	----	----------

STANZA PT (11,82 MQ) E STANZA I PIANO (23,69)

DEPOSITI VARI

Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
296	SCAFFALATURA A BULLONE CON 5 RIPIANI	STRUTTURA IN LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 5/10 VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE, RIPIANI CON RINFORZO INFERIORE ANTI FLESSIONE; MONTANTI IN ACCIAIO VERNICIATO CON CREMAGLIERA PER IL FISSAGGIO DEI PIANI. COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. COMPRESO IL MONTAGGIO E FISSAGGIO AL MURO.	100x40x200h	PZ	15
297	ARMADIO METALLICO MONOBLOCCO MULTIUSO CON ANTE SCORREVOLI	CORPO FORMATO DA PANNELLATURE A INCASTRO SPESSORE 8/10 E VITI DI FISSAGGIO, FONDO, CAPPELLO, SCHIENA, FIANCHI CON CREMAGLIERE SPESSORE FRONTALE 40 MM. CON BORDI RAGGIATI. ANTE SCORREVOLI SU CUSCINETTI INFERIORI E SUPERIORI CON PIEGHE ANTITAGLIO SU QUATTRO ORDINI E RINFORZO CENTRALE. MANIGLIA IN MATERIALE PLASTICO. SERRATURA A PULSANTE CON DOPPIA CHIAVE ANTITRAUMA IN DOTAZIONE. CHIUSURA LEVA A UNA VIA. ALLESTIMENTO INTERNO N ° 4 RIPIANI MOBILI SU CREMAGLIERA, COMPLETI DI REGGIMENSOLE IN ACCIAIO ZINCATO. BASE SU ZOCCOLO IN ACCIAIO, H. 80 MM. VERNICE A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ D.LGS.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, PROVE UNI SUL PRODOTTO E SULLE FINITURE	120x45x200h	PZ	2
298	ARMADIO PER LIQUIDI INFIAMMABILI MONOBLOCCO	CORPO FORMATO DA PANNELLATURE SPESSORE 8/10 ELETTROSALDATO, FONDO, CAPPELLO, SCHIENA, FIANCHI CON CREMAGLIERE SPESSORE FRONTALE 30 MM. CON BORDI RAGGIATI, GRIGLIE DI AERAZIONE SUI FIANCHI E CAVO DI MESSA A TERRA. ANTE A BATTENTE , DOTATE DI CERNIERE INTERNE CON PERNO DI ROTAZIONE ESTERNO CON ROTAZIONE A 180°, CANOTTATURA DI RINFORZO E PIEGHE ANTITAGLIO SU TRE ORDINI, ADESIVI CONFORMI ALLA NORMATIVA. VERNICE A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE. ALLESTIMENTO INTERNO N ° 1 VASCA DI CONTENIMENTO PER 24 LT. E 3 RIPIANI MOBILI SU CREMAGLIERA, COMPLETI DI REGGIMENSOLE IN ACCIAIO ZINCATO. SERRATURA A ROTAZIONE CON TRIPLICE ESPANSIONE E DOPPIA CHIAVE IN DOTAZIONE. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ D.LGS.81/2008, PROVE UNI SUL PRODOTTO E SULLE FINITURE. BASE SU ZOCCOLO IN ACCIAIO, H. 100 MM.	100x46x185h	PZ	1

STANZA I PIANO (23,72 MQ)

DIREZIONE

Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
299	SCRIVANIA A L CON PANNELLI E RACCORDO 90° (FINITURE PIANO E FIANCHI DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	STRUTTURA IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO IN CLASSE E1 PER EMISSIONE DI FORMALDEIDE, SPESSORE MIN. .25 MM, BORDI ARROTONDATI IN ABS IN TINTA CON LA SUPERFICIE, ANGOLO DI RACCORDO 90° IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 25MM E PANNELLI COPRIGAMBE FRONTALI IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO (E1 FORMALDEIDE) SPESSORE MIN. 18 MM. PIEDINI LIVELLATORI (ESCURSIONE +15 MM)	PIANO 120x80 – ANGOLARE 90° - PIANO 80x80	PZ	2
300	CASSETTIERA PER SCRIVANIA 3 CASSETTI SU RUOTE (FINITURE CASSETTI E STRUTTURA DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	STRUTTURA IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO IN CLASSE E1 PER EMISSIONE DI FORMALDEIDE, SPESSORE MIN. 18 MM, BORDI ARROTONDATI IN ABS. FRONTALI CASSETTI IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO E1 FORMALDEIDE SP. MINIMO 18 MM BORDI ARROTONDATI IN IN ABS. CASSETTI IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO E1 SPESSORE MIN. 12 MM RIVESTITI IN PVC CON FONDO IN FIBRA SPESSORE MIN. 3 MM, MONTATI SU GUIDE METALLICHE CON CUSCINETTI IN NYLON DOTATE DI FINE CORSA. RUOTE PIROETTANTI Ø 40 MM IN NYLON.SERRATURA CON CHIUSURA CENTRALIZZATA DI TUTTI I CASSETTI, CHIAVE IN DOPPIA COPIA.	42x53x55,6h	PZ	2
301	LAMPADA DA TAVOLO A LED CON BASE	LAMPADA DA TAVOLO "A PANTOGRAFO" IN METALLO CROMATO. BRACCIO REGOLABILE BILANCIATO DALLA TESTA OTTICA ORIENTABILE. DOTATA DI CAVO DI ALIMENTAZIONE LUNGHEZZA 150 CM E INTERRUTTORE ON/OFF. 5W - COB LED - 220-240V - 4000K - 410 LM - IP20 - CLASSE ISOLAMENTO II	Diam.17 x41h	PZ	2
302	POLTRONA OPERATIVA PROFESSIONALE, MECCANISMO SYNCHRON 2 LEVE CON BLOCCHI CONTINUI, BRACCIOLI REGOLABILI 3D, SCHIENALE REGOLABILE ALTEZZA	SCocca dello Schienale in Polipropilene. Gusci in Polipropilene stampato applicati su sedile e schienale. Imbottiture sagomate in resina poliuretànica no freon. Schienale regolabile in altezza. Braccioli regolabili in altezza, profondità e rotazione, con supporto in acciaio e top in poliuretano. Meccanismo syncro a 2 leve con blocchi continui che permette di regolare seduta e schienale contemporaneamente con rapporto di inclinazione diverso. Sistema di regolazione altezza sedile tramite alzata a gas. Basamento struttura girevole in nylon nero. Ruote piroettanti in nylon Ø 50 mm a doppio battistrada. Rivestimento in tessuto colore da definire reazione al fuoco: Classe 1	CERTIFICAZIONE EN 1335 - CONFORME AL D.L. 81/08 - GAS CERTIFICATO TUV	PZ	2
303	SEDIA VIVISTATORE IMBOTTITA	SCHIENALE - SEDILE: SCOCHE IN POLIPROPILENE A NIDO D'APE CON CUSCINI APPLICATI. GUSCI IN POLIPROPILENE SAGOMATO STAMPATO APPLICATI SU SEDILE E SCHIENALE. IMBOTTITURE IN POLIURETANO. STRUTTURA IMPILABILE IN TUBO D'ACCIAIO A SEZIONE OVALE VERNICIATO A FORNO CON POLVERI EPOSSIDICHE COLORE NERO. SEDUTA RINFORZATA DA 2 TUBI A SEZIONE TONDA. RIVESTIMENTO IN TESSUTO COLORE DA DEFINIRE REAZIONE AL FUOCO: CLASSE 1	seduta 42h	PZ	2
304	ARMADIO ALTO ANTE CIECHE IN BASSO ED ANTE IN VETRO SOPRA	STRUTTURA E SCHIENA IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO (FORMALDEIDE E1) SPESSORE MIN. 18 MM. ANTE INFERIORI IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO SPESSORE MIN.18 MM, BORDI IN ABS, MANIGLIE IN PVC E CERNIERE IN METALLO CON APERTURA 110° REGOLABILI. ANTE SUPERIORI IN VETRO TEMPERATO DI SICUREZZA SP.4 MM CON TELAIO IN ALLUMINIO ANODIZZATO, MANIGLIE IN PVC E CERNIERE IN METALLO CON APERTURA 110° REGOLABILI. CHIUSURA ANTE CON SERRATURA A DOPPIA CHIAVE PIEGHEVOLE ANTI-INFORTUNISTICA. N.4 RIPIANI INTERNI REGOLABILI IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO SPESSORE MIN. 25 MM, DOTATI DI REGGIPIANI AD INNESTO RAPIDO. PIEDINI LIVELLATORI REGOLABILI IN ALTEZZA (ESCURSIONE 15 MM) COMPLETO DI TOP FINITURA LINEARE E CHIUSURA AMMORTIZZATA ANTE.	90x47x197h	PZ	2
305	MOBILE DUE ANTE	STRUTTURA E SCHIENA IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO (FORMALDEIDE E1) SPESSORE MIN. 18 MM, BORDI IN ABS. ANTE IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO SPESSORE MIN.18 MM, BORDI IN ABS, MANIGLIE IN PVC E CERNIERE IN METALLO CON APERTURA 110° REGOLABILI. CHIUSURA ANTE CON SERRATURA A DOPPIA CHIAVE PIEGHEVOLE ANTI-INFORTUNISTICA. N.1 RIPIANO INTERNO REGOLABILE IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO SPESSORE MIN. 25 MM, DOTATO DI REGGIPIANI AD INNESTO RAPIDO. PIEDINI LIVELLATORI REGOLABILI IN ALTEZZA (ESCURSIONE 15 MM) COMPLETO DI TOP FINITURA LINEARE E CHIUSURA AMMORTIZZATA ANTE.	90x47x81,5h	PZ	1
306	LAVAGNA MAGNETICA BIANCA CON CORNICE	LAVAGNA IN LAMINATO MAGNETICA CON CORNICE IN LEGNO MASSICCIO LUCIDATO AL NATURALE. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO.	120x90h	PZ	1
307	CESTINO GETTA CARTE, CAPACITÀ 16,5 LITRI	REALIZZATO IN POLIPROPILENE ANTIURTO E LAVABILE, CON BORDI ROVESCIATI PER AGEVOLARE LA PRESA E IL TRASPORTO	Diam.31x32,5h	PZ	1
308	APPENDIABITI VERTICALE A STELO CON PORTA OMBRELLI	STRUTTURA E BASE IN ACCIAIO VERNICIATO CON POLVERI EPOSSIDICHE ANTIGRAFFIO. COMPLETA DI POMOLI PORTABITI, ANELLO PORTAOMBRELLI E VASCHETTA RACCOGLI ACQUA IN TECNOPOLIMERO.	Diam.41x185h	PZ	1

STANZA PT (35,59 MQ)
SPAZIO ADULTI
Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
309	TAVOLO RIUNIONE STRUTTURA METALLICA A CAVALLETTO/PONTE	PIANO DI LAVORO IN LEGNO NOBILITATO (CLASSE E1 PER EMISSIONE DI FORMALDEIDE) SPESSORE MIN. 18 MM FINITURA DA SCEGLIERE IN FASE D'ORDINE, BORDI ARROTONDATI IN ABS IN TINTA CON LA SUPERFICIE, SPIGOLI SMUSSATI. BASAMENTO COSTITUITO DA GAMBE IN SCATOLARE METALLICO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	180x80x72h	PZ	1
310	SEDIA PIEGHEVOLE TELAIO IN ACCIAIO - SEDILE E SCHIENALE IN TESSUTO IGNIFUGO IN CLASSE 1IM	TELAIO SEDIA IN ACCIAIO CON BARRE DI RINFORZO SOTTO IL SEDILE. PIEDINI ANTI-RUMORE. SEDILE E SCHIENALE ERGONOMICI IN TESSUTO IMBOTTITO COLORE BLU CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM	50x51 seduta 42h	PZ	10
311	ARMADIO ALTO ANTE CIECHE IN BASSO ED ANTE IN VETRO SOPRA	STRUTTURA E SCHIENA IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO (FORMALDEIDE E1) SPESSORE MIN. 18 MM. ANTE INFERIORI IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO SPESSORE MIN.18 MM, BORDI IN ABS, MANIGLIE IN PVC E CERNIERE IN METALLO CON APERTURA 110° REGOLABILI. ANTE SUPERIORI IN VETRO TEMPERATO DI SICUREZZA SP.4 MM CON TELAIO IN ALLUMINIO ANODIZZATO, MANIGLIE IN PVC E CERNIERE IN METALLO CON APERTURA 110° REGOLABILI. CHIUSURA ANTE CON SERRATURA A DOPPIA CHIAVE PIEGHEVOLE ANTI-INFORTUNISTICA. N.4 RIPIANI INTERNI REGOLABILI IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO SPESSORE MIN. 25 MM, DOTATI DI REGGIPIANI AD INNESTO RAPIDO. PIEDINI LIVELLATORI REGOLABILI IN ALTEZZA (ESCURSIONE 15 MM) COMPLETO DI TOP FINITURA LINEARE E CHIUSURA AMMORTIZZATA ANTE.	90x47x197h	PZ	1
312	ARMADIO ALTO ANTE CIECHE IN BASSO E RIPIANI A GIORNO SOPRA	STRUTTURA E SCHIENA IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO (FORMALDEIDE E1) SPESSORE MIN. 18 MM. ANTE INFERIORI IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO SPESSORE MIN.18 MM, BORDI IN ABS, MANIGLIE IN PVC E CERNIERE IN METALLO CON APERTURA 110° REGOLABILI. CHIUSURA ANTE CON SERRATURA A DOPPIA CHIAVE PIEGHEVOLE ANTI-INFORTUNISTICA. RIPIANI REGOLABILI IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO SPESSORE MIN. 25 MM, DOTATI DI REGGIPIANI AD INNESTO RAPIDO. PIEDINI LIVELLATORI REGOLABILI IN ALTEZZA (ESCURSIONE 15 MM) COMPLETO DI TOP FINITURA LINEARE E CHIUSURA AMMORTIZZATA ANTE.	90x47x197h	PZ	1
313	MOBILE DUE ANTE	STRUTTURA E SCHIENA IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO (FORMALDEIDE E1) SPESSORE MIN. 18 MM, BORDI IN ABS. ANTE IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO SPESSORE MIN.18 MM, BORDI IN ABS, MANIGLIE IN PVC E CERNIERE IN METALLO CON APERTURA 110° REGOLABILI. CHIUSURA ANTE CON SERRATURA A DOPPIA CHIAVE PIEGHEVOLE ANTI-INFORTUNISTICA. N.1 RIPIANO INTERNO REGOLABILE IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO SPESSORE MIN. 25 MM, DOTATO DI REGGIPIANI AD INNESTO RAPIDO. PIEDINI LIVELLATORI REGOLABILI IN ALTEZZA (ESCURSIONE 15 MM) COMPLETO DI TOP FINITURA LINEARE E CHIUSURA AMMORTIZZATA ANTE.	90x47x81,5h	PZ	2

STANZA 1 PIANO (35,58 MQ)
SPOGLIATOIO DONNE (50 posti)
Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
314	ARMADIO SPOGLIATOIO SPORCO/PULITO CON TRAMEZZO 1 POSTO – CONFORME AL D.LGS. 81/08	STRUTTURA PORTANTE REALIZZATA IN LAMIERA D'ACCIAIO PROFILATA SPESSORE 6/10, VERNICIATURA ACRILICA CON ELEVATA RESISTENZA ALLA CORROSIONE. ANTE RINFORZATE E DOTATE DI FERITOIE DI AERAZIONE NELLA PARTE SUPERIORE ED INFERIORE. CHIUSURA CON MANIGLIA IN METALLO LUCCHETTABILE. CERNIERE INTERNE ANTISCASSO. BORDO FRONTALE PERIMETRALE ARROTONDATO ANTIURTO RAGGIO MM 6. NERVATURE LONGITUDINALI SU FIANCHI E PORTE. DOTATO DI N. 4 PIEDI DI APPOGGIO IN LAMIERA CON COPRI PIEDI IN ABS ANTICORROSIONE. DOTAZIONE INTERNA: RIPIANO SUPERIORE CON ASTA PORTA GRUCCE, TRAMEZZA SPORCO / PULITO A NORMA ASL, PORTA OMBRELLO E VASCHETTA RACCOGLI GOCCE SU ANTA, PORTA CARTELLINO STAMPATO SU ANTA. COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE	40x50x180h	PZ	1
315	ARMADIO SPOGLIATOIO SPORCO/PULITO CON TRAMEZZO A DUE POSTI – CONFORME AL D.LGS. 81/08	STRUTTURA PORTANTE REALIZZATA IN LAMIERA D'ACCIAIO PROFILATA SPESSORE 6/10, VERNICIATURA ACRILICA CON ELEVATA RESISTENZA ALLA CORROSIONE. ANTE RINFORZATE E DOTATE DI FERITOIE DI AERAZIONE NELLA PARTE SUPERIORE ED INFERIORE. CHIUSURA CON MANIGLIA IN METALLO LUCCHETTABILE. CERNIERE INTERNE ANTISCASSO. BORDO FRONTALE PERIMETRALE ARROTONDATO ANTIURTO RAGGIO MM 6. NERVATURE LONGITUDINALI SU FIANCHI E PORTE. DOTATO DI N. 4 PIEDI DI APPOGGIO IN LAMIERA CON COPRI PIEDI IN ABS ANTICORROSIONE. DOTAZIONE INTERNA: RIPIANO SUPERIORE CON ASTA PORTA GRUCCE, TRAMEZZA SPORCO / PULITO A NORMA ASL, PORTA OMBRELLO E VASCHETTA RACCOGLI GOCCE SU ANTA, PORTA CARTELLINO STAMPATO SU ANTA. COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE	80x50x180h	PZ	2
316	ARMADIO SPOGLIATOIO SPORCO/PULITO CON TRAMEZZO A TRE POSTI – CONFORME AL D.LGS. 81/08	STRUTTURA PORTANTE REALIZZATA IN LAMIERA D'ACCIAIO PROFILATA SPESSORE 6/10, VERNICIATURA ACRILICA CON ELEVATA RESISTENZA ALLA CORROSIONE. ANTE RINFORZATE E DOTATE DI FERITOIE DI AERAZIONE NELLA PARTE SUPERIORE ED INFERIORE. CHIUSURA CON MANIGLIA IN METALLO LUCCHETTABILE. CERNIERE INTERNE ANTISCASSO. BORDO FRONTALE PERIMETRALE ARROTONDATO ANTIURTO RAGGIO MM 6. NERVATURE LONGITUDINALI SU FIANCHI E PORTE. DOTATO DI N. 4 PIEDI DI APPOGGIO IN LAMIERA CON COPRI PIEDI IN ABS ANTICORROSIONE. DOTAZIONE INTERNA: RIPIANO SUPERIORE CON ASTA PORTA GRUCCE, TRAMEZZA SPORCO / PULITO A NORMA ASL, PORTA OMBRELLO E VASCHETTA RACCOGLI GOCCE SU ANTA, PORTA CARTELLINO STAMPATO SU ANTA. COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE	120x50x180h	PZ	15
317	APPENDIABITI VERTICALE A STELO CON PORTA OMBRELLI	STRUTTURA E BASE IN ACCIAIO VERNICIATO CON POLVERI EPOSSIDICHE ANTIGRAFFIO. COMPLETA DI POMOLI PORTABITI, ANELLO PORTAOMBRELLI E VASCHETTA RACCOGLI ACQUA IN TECNOPOLIMERO.	Diam.41x185h	PZ	2
318	PORTAOMBRELLI A CILINDRO	PORTAOMBRELLI A CLINDRO IN PLASTICA POLIPROPILENE. COLORE NERO	diam. 25X52h	PZ	2
319	SEDIA IMPILABILE METALLO/ POLIPROPILENE ADULTI	STRUTTURA PORTANTE IN TUBO DI ACCIAIO SEZIONE MM 18 CON FINITURA CROMATA, SEDILE E SCHIENALE REALIZZATO IN MONOBLOCCO DI POLIPROPILENE IGNIFUGO STAMPATO COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	49x54 seduta 46h	PZ	10
320	CESTINO GETTA CARTE, CAPACITÀ 16,5 LITRI	REALIZZATO IN POLIPROPILENE ANTIURTO E LAVABILE, CON BORDI ROVESCIATI PER AGEVOLARE LA PRESA E IL TRASPORTO	Diam.31x32,5h	PZ	3
321	TAVOLO QUADRATO ADULTI	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBLAGIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE.	65x65x74h	PZ	1

BAGNI DONNE / UOMINI (FORNITI ARREDATI)
Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
322	PATTUMIERA IN INOX CON PEDALE	PATTUMIERA PER RIFIUTI SANITARI A PEDALE IN ACCIAIO INOX – CAPACITÀ MIN. LT. 3	diam.17x24h	PZ	2

STANZA 1 PIANO (11,82 MQ)
SPOGLIATOIO UOMINI (10 POSTI)
Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
323	ARMADIO SPOGLIATOIO SPORCO/PULITO CON TRAMEZZO 1 POSTO – CONFORME AL D.LGS. 81/08	STRUTTURA PORTANTE REALIZZATA IN LAMIERA D'ACCIAIO PROFILATA SPESSORE 6/10, VERNICIATURA ACRILICA CON ELEVATA RESISTENZA ALLA CORROSIONE. ANTE RINFORZATE E DOTATE DI FERITOIE DI AERAZIONE NELLA PARTE SUPERIORE ED INFERIORE. CHIUSURA CON MANIGLIA IN METALLO LUCCHETTABILE. CERNIERE INTERNE ANTISCASSO. BORDO FRONTALE PERIMETRALE ARROTONDATO ANTIURTO RAGGIO MM 6. NERVATURE LONGITUDINALI SU FIANCHI E PORTE. DOTATO DI N. 4 PIEDI DI APPOGGIO IN LAMIERA CON COPRI PIEDI IN ABS ANTICORROSIONE. DOTAZIONE INTERNA: RIPIANO SUPERIORE CON ASTA PORTA GRUCCE, TRAMEZZA SPORCO / PULITO A NORMA ASL, PORTA OMBRELLO E VASCHETTA RACCOGLI GOCCE SU ANTA, PORTA CARTELLINO STAMPATO SU ANTA. COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE	40x50x180h	PZ	1
324	ARMADIO SPOGLIATOIO SPORCO/PULITO CON TRAMEZZO A TRE POSTI – CONFORME AL D.LGS. 81/08	STRUTTURA PORTANTE REALIZZATA IN LAMIERA D'ACCIAIO PROFILATA SPESSORE 6/10, VERNICIATURA ACRILICA CON ELEVATA RESISTENZA ALLA CORROSIONE. ANTE RINFORZATE E DOTATE DI FERITOIE DI AERAZIONE NELLA PARTE SUPERIORE ED INFERIORE. CHIUSURA CON MANIGLIA IN METALLO LUCCHETTABILE. CERNIERE INTERNE ANTISCASSO. BORDO FRONTALE PERIMETRALE ARROTONDATO ANTIURTO RAGGIO MM 6. NERVATURE LONGITUDINALI SU FIANCHI E PORTE. DOTATO DI N. 4 PIEDI DI APPOGGIO IN LAMIERA CON COPRI PIEDI IN ABS ANTICORROSIONE. DOTAZIONE INTERNA: RIPIANO SUPERIORE CON ASTA PORTA GRUCCE, TRAMEZZA SPORCO / PULITO A NORMA ASL, PORTA OMBRELLO E VASCHETTA RACCOGLI GOCCE SU ANTA, PORTA CARTELLINO STAMPATO SU ANTA. COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE	120x50x180h	PZ	3
325	APPENDIABITI VERTICALE A STELO CON PORTA OMBRELLI	STRUTTURA E BASE IN ACCIAIO VERNICIATO CON POLVERI EPOSSIDICHE ANTIGRAFFIO. COMPLETA DI POMOLI PORTABITI, ANELLO PORTAOMBRELLI E VASCHETTA RACCOGLI ACQUA IN TECNOPOLIMERO.	Diam.41x185h	PZ	1
326	PORTAOMBRELLI A CILINDRO	PORTAOMBRELLI A CLINDRO IN PLASTICA POLIPROPILENE. COLORE NERO	diam. 25X52h	PZ	1
327	SEDIA IMPILABILE METALLO/ POLIPROPILENE ADULTI	STRUTTURA PORTANTE IN TUBO DI ACCIAIO SEZIONE MM 18 CON FINITURA CROMATA, SEDILE E SCHIENALE REALIZZATO IN MONOBLOCCO DI POLIPROPILENE IGNIFUGO STAMPATO COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	49x54 seduta 46h	PZ	4
328	CESTINO GETTA CARTE, CAPACITÀ 16,5 LITRI	REALIZZATO IN POLIPROPILENE ANTIURTO E LAVABILE, CON BORDI ROVESCIATI PER AGEVOLARE LA PRESA E IL TRASPORTO	Diam.31x32,5h	PZ	1

STANZA 1 PIANO (23,72 MQ)
LAVANDERIA
Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
329	ARMADIO METALLICO MONOBLOCCO MULTIUSO CON ANTE BATTENTI	CORPO FORMATO DA PANNELLATURE SPESSORE 6/10 ELETTROSALDATE, FONDO, CAPPELLO, SCHIENA, FIANCHI CON ASOLE SPESSORE FRONTALE 30 MM. CON BORDI RAGGIATI. ANTE A BATTENTE, DOTATE DI CERNIERE INTERNE CON PERNO DI ROTAZIONE ESTERNO A 180°, CANOTTATURA DI RINFORZO E PIEGHE ANTITAGLIO SU TRE ORDINI. N° 4 RIPIANI MOBILI SU ASOLE, COMPLETI DI REGGIMENSOLE IN ACCIAIO ZINCATO. SERRATURA A CILINDRO E DOPPIA CHIAVE IN DOTAZIONE. LEVA A DUE VIE. BASE SU ZOCCOLO IN ACCIAIO H 100 MM. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ D.LGS.81/2008 - PROVE UNI SUL PRODOTTO E SULLE FINITURE. VERNICIATURA CON POLVERI EPOSSIDICHE POLIMERIZZATE.	100x40x180h	PZ	2
330	ARMADIO METALLICO MONOBLOCCO MULTIUSO CON ANTE SCORREVOLI	CORPO FORMATO DA PANNELLATURE A INCASTRO SPESSORE 8/10 E VITI DI FISSAGGIO, FONDO, CAPPELLO, SCHIENA, FIANCHI CON CREMAGLIERE SPESSORE FRONTALE 40 MM. CON BORDI RAGGIATI. ANTE SCORREVOLI SU CUSCINETTI INFERIORI E SUPERIORI CON PIEGHE ANTITAGLIO SU QUATTRO ORDINI E RINFORZO CENTRALE. MANIGLIA IN MATERIALE PLASTICO. SERRATURA A PULSANTE CON DOPPIA CHIAVE ANTITRAUMA IN DOTAZIONE. CHIUSURA LEVA A UNA VIA. ALLESTIMENTO INTERNO N° 4 RIPIANI MOBILI SU CREMAGLIERA, COMPLETI DI REGGIMENSOLE IN ACCIAIO ZINCATO. BASE SU ZOCCOLO IN ACCIAIO, H. 80 MM. VERNICE A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ D.LGS.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, PROVE UNI SUL PRODOTTO E SULLE FINITURE	120x45x200h	PZ	1
331	TAVOLO DA LAVORO	PIANO IN LEGNO MULTISTRATI LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO LUCIDATO AL NATURALE.	120x80x74h	PZ	1
332	SEDIA IMPILABILE METALLO/ POLIPROPILENE ADULTI	STRUTTURA PORTANTE IN TUBO DI ACCIAIO SEZIONE MM 18 CON FINITURA CROMATA, SEDILE E SCHIENALE REALIZZATO IN MONOBLOCCO DI POLIPROPILENE IGNIFUGO STAMPATO COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	49x54 seduta 46h	PZ	4
333	MOBILE BASE PER FRIGORIFERO CON ANTA – sovrapponibili per contenere due frigoriferi distinti	STRUTTURA IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE IN CLASSE E1 PER EMISSIONE DI FORMALDEIDE, SPESSORE MINIMO MM 20, BORDI ARROTONDATI IN ABS IN TINTA, ANTE IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO SPESSORE MINIMO MM 18, FINITURA DA DEFINIRE CON BORDI ARROTONDATI IN ABS IN TINTA . APERTURA DELL'ANTA CON CERNIERA CON ROTAZIONE A 110°. MANIGLIA IN LEGNO O PVC. SCHIENALE A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MINIMO MM 6. PIANO DI LAVORO IN LEGNO BILAMINATO SPESSORE MINIMO MM 28, CON BORDI ARROTONDATI IN TINTA. PIEDINI REGOLABILI IN MATERIALE PLASTICO. DOTATO DI FORO PER CAVO FRIGORIFERO.	60x60x88h	PZ	3
334	LAVATRICE INDUSTRIALE 14 KG			PZ	2
335	ESSICATOIO			PZ	1